

POS οδήγησαν 7 τμήμα οθόνη πόλο οθόνη πελάτη (Μοντέλο: LED8A)

προδιαγραφές:

Ανακοίνωση	
διασύνδεση:	επικοινωνίας RS232, τροφοδοτικό USB (DC προαιρετικό)
Baud ποσοστό:	2400 / 9600BPS
Λάμψη:	1500cd
σήμα χειραψίας	Όχι
Ηλεκτρικός	DC5V (από το περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή USB)
Απεικόνιση:	LED Φωτεινό κίτρινο-πράσινο ψηφιακή οθόνη
χαρακτήρες της οθόνης:	8 Αριθμοί (0 ~ 9)
περιοχή προβολής:	160 χιλιοστά x 30,8 χιλιοστά
Μέγεθος γραμματοσειράς:	13mm * 7.6 mm
MTBF:	25000 ώρες
Φυσικός	
Διαστάσεις πίνακα:	224 (L) X88 (W) mm
διαστάσεις Υποστήριξη:	Υψος: 400 --- 442 χιλιοστά Βάση: 185 (L) X95 (W) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	8 ° ~ 120 °
Χρώμα	Λευκό ή Μαύρο
Βάρος:	520g (χωρίς βάση)? 850g (με βάση)? 1100g (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας)
Μέγεθος συσκευασίας	255 (L) x 210 (Π) x 96 (H) mm
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C --50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης?	-60 °C --80 °C
Υγρασία:	30% - 85%

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάνε κλικ εδώ.

[Προσδιορισμός](#)

[Εγχειρίδιο χρήστη](#)

[Οδηγός](#)