

Ακροδέκτης POS αφής 15 ιντσών

(M / N: AAOO-8617),

Χαρακτηριστικά:

1. Intel Celeron J1900 τετραπύρηνο 2.0 GHZ
2. Δύσκολος οδηγός SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G για προαιρετικά
3. 5-ιντσών χωρητική οθόνη αφής(Προκαθορισμένο),
4. Αναγνώριση καρτών και προβολή πελατών VFD για προαιρετικό

Εφαρμογές:

1. Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
2. Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
3. Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
4. Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα



Παράμετρος:

Μοντέλο	AA00 -8617
Χρώμα	άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κεντρική επιτροπή	Intel Celeron Επεξεργαστής
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Εγώνtel Celeron J1900 τετραπύρηνο 2.0 GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (Προκαθορισμένο)

Δύσκολος οδηγός	SSD 32GB (Προκαθορισμένο)
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5-ιντσών χωρητική οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
	1 * κουμπί λειτουργίας Υποδοχή εισόδου 12V DC * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
Θύρα I / O	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) *6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ° C έως 60 ° C
Συμμόρφωση	Σήμα FCC κλάσης A / CE / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP πάνω από, Ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω