

Πωλήστε σε λειτουργία 15 ιντσών, χωρίς ψεκασμό, τερματικό POS οθόνης αφής όλα-σε-ένα (M / N: AAOO-8617)


Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz
μεγάλο Δύσκολος οδηγός SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD 320G για προαιρετικά
μεγάλο 5-ιντσών χωρητική οθόνη αφής (προεπιλογή)
μεγάλο Αναγνώριση καρτών και προβολή πελατών VFD για προαιρετικό

Εφαρμογές:

μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
μεγάλο Εμπορική: τερματικοί σταθμοί πληροφορικής για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόνα:



Παράμετρος

Μοντέλο	AAOO -8617
Χρώμα	λευκό

Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κεντρική επιτροπή	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 τετραπύρηνo 2.0 GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 32GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5-ιντσών χωρητική οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	Σήμα FCC κλάσης A / CE / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω