

POS8618 Ενσωματωμένο σύστημα αφής 15 ιντσών για καταστήματα τροφίμων και ποτών

χαρακτηριστικό

Διπλού πυρήνα 1.8GHZ

Μονάδα σκληρού δίσκου SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G προαιρετικά

5-wire αντηχή οθόνη αφής (προεπιλογή), χωρητική οθόνη προαιρετική

Αναγνώστης καρτών και προβολή πελατών VFD

Ο πίνακας διασύνδεσης I / O είναι κρυμμένος

εφαρμογή

Δείπνο: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast food, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Οι λιανοπωλητές: εμπορικά κέντρα, μπουτίκ, πολυκαταστήματα, καταστήματα καλλυντικών και κομμωτήρια υψηλού επιπέδου

Διασκέδαση: Σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης

Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για χώρους στάθμευσης, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, μετρό, σταθμούς και τερματικούς σταθμούς

προσδιορισμός

μοντέλο	POS8618
μπορείτε να επιλέξετε Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Μητρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	J1900
chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Σκληρός δίσκος	SSD 32GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	Οθόνη 15 ιντσών TFT υγρών κρυστάλλων
λάμψη	350 cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
οθόνη αφής	5-καλωδιακή οθόνη αφής
Προοπτική	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140

Θύρα I / O	1 * Κουμπί τροφοδοσίας Βύσμα 12V DC * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 κοινό
	Παράλληλα: παράλληλη θύρα 1 * DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 1
	MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C έως 40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ° C έως 60 ° C
Συμμόρφωση	Σήμα FCC κλάσης A / CE / LVD / CCC
Μέγεθος συσκευασίας / βάρος	410 * 310 * 410 mm / 7.6 Kgs
λειτουργικό σύστημα	Windows XP ή νεότερη έκδοση, ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Προσαρμογέας ρεύματος	110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, η έξοδος εισόδου DC12 / 5A