

2016 ζεστό πώλησης τερματικό φθηνά linux POS για την πώληση (POS8618) "

Χαρακτηριστικά

dual core 1.8GHz

Σκληρό Driver SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G για προαιρετική οθόνη 5 καλώδιο αφής αντίσταση (προεπιλογή), Capacitive οθόνη για την προαιρετική αναγνώστη καρτών και οθόνη πελάτη VFD για προαιρετική I / O Panel Interface είναι κρυμμένο

Εφαρμογή

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο

Λιανοπωλητή: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρέιο

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και το σημείο των πωλήσεων για λαχείο

τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, της αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα: Εμπορική

Intel Celeron 1037U

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS8618
προαιρετική χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
προαιρετική Περιφερειακά	VFD220E
Κεντρικό συμβούλιο	Intel Celeron Processor
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHz
chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
σκληρό Driver	SSD 32GB (προεπιλογή)
οθόνη LCD Μέγεθος	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (max)
Οθόνη αφής	αντίσταση οθόνη αφής 5 σύρμα
Γωνία άποψης	Horizon: 150? Κάθετη: 140
Θύρα I / O	1 * Κουμπί ρεύματος 12V DC στην υποδοχή * 1 PS2KB / MS * 1 Serial * αρσενικό 1 DB9 Παράλληλη: 1 * DB25 παράλληλη θύρα VGA (15pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Εξοδος ήχου * 1 MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C σε 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C σε 60 °C
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Συσκευασία διάσταση / Βάρος	410 * 310 * 410 χιλιοστά / 7,6 κιλά
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WEPOS, Linux
τροφοδοτικό	110-240V / 50-60 HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, εισόδου DC12 / 5A out put

περιγραφή προϊόντος

