

**12 ιντσών οθόνη αφής "Όλα σε Ένα" Οθόνη POS
(Μοντέλο: AAO0 -8812)**

Προσδιορισμός:

Απεικόνιση	Περιοχή εμφάνισης (mm)	385 mm (H) X245 mm (V)
	Dot Pitch (mm)	0,294 mm X 0,294 mm
	Ανάλυση	Διπλή οθόνη φωτισμού 800x600
	Λάμψη	350cd / □
	Αντίθεση	400: 1
	Χρώμα	16,7M
	Χρόνος απόκρισης	15ms
	Οπτική γωνία	150 ° (H) 150 ° (v)
	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	12V 5A εξωτερικό τροφοδοτικό
	Οθόνη αφής	Επαναφορική επαφή με 5 σύρματα
Κύρια μηχανή	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ:	Intel ATOM D525 1.8GHz,
	Μνήμη:	DDR3 2GB
	Chipset:	Intel Pine view-D και Intel Nm10
	SSD	32G
	I / O	6x USB 2.0, 1x LAN? 2x PS / 2, 2X RS232, 1X παράλληλο, 1X VGA, 2X ήχος
	Λειτουργικό σύστημα:	Υποστήριξη των Windows 2000 / XP / Vista ή αργότερα, Mac OS X ή αργότερα, Linux
	Συμμόρφωση: CE, FCC, AND UL	
αξεσουάρ	Καλώδια ισχύος	
		1x Μετακινήστε το εγκατεστημένο CD

Εφαρμογές:

- Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ.
- Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου.
- Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο.
- Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα.

Λεπτομέρειες προϊόντος:



**12 Inches All-In-One
Touch Screen POS Terminal
POS8812**

Product Picture





Features

Simple but not easy

Small size save space for shop



Good-looking design is suitable for



many POS field

Low power-consumption solution
guarantees its stable quality
and safety



All-round show





Parameter

Display Area(mm)	385mm(H)X245mm(V)
Dot Pith(mm)	0.294mm X 0.294mm
Resolution	800x600 dual light screen

Display	Brightness	350cd/㎡
	Contrast	400: 1
	Color	16.7M
	Response time	15ms
	Viewing Angle	150°(H) 150°(V)
	Power Supply	12V 5A external Power adaptor
	Touch Panel	5-wire Resistive Touch
Main Machine	CPU:	Intel ATOM D525 1.8GHz,
	Memory:	DDR3 2GB
	Chipset:	Intel Pine view-D And Intel Nm10
	SSD	32GB
	I/O	6x USB2.0 , 1x LAN; 2x PS/2, 2X RS232, 1X Parallel, 1X VGA, 2X Audio
	Operation System:	Support Windows 2000 / XP / Vista Or Later, Mac OS X Or Later, Linux
	Compliance:	CE, FCC, AND UL
Accessories	Power cables	
	1x Drive installed CD	

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive

2. By air: usually around 7 working days to arrive

3. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port

4. By sea: depend on which destination port

5. T/T

6. Western Union

7. Escrow

8. L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com,

Together we quest for the best.





Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες προϊόντος/οργάνωσης; Σας παρακαλούμε Κάντε κλικ ΕΔΩ.

[Προσδιορισμός](#)

[POS 8812, POS 8812L οδηγός αφής για το linux](#)
[POS 8812, POS 8812L οδηγός αφής για το σύστημα Windows](#)