

POS8829 νεότερο υπολογιστή POS που κατασκευάζονται στην Κίνα
(Μοντέλο Αρ .: POS8829)

Χαρακτηριστικά:

- l Καλή εμφάνιση σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλές πεδίο POS
- λύση λ Χαμηλής ισχύος κατανάλωση εγγυάται σταθερή ποιότητα και την ασφάλεια του
- l LED / LCD οθόνη πελάτη προαιρετική
- l MSR προαιρετικό
- l Wifi προαιρετικό

Εφαρμογές:

- l κατάλυμα: ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο
- l λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρείο
- l Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και το σημείο των πωλήσεων για λαχείο
- L Επαγγελματικά: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, της αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα

Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS8829
Προαιρετική Χρώμα	Μαύρο / κόκκινο κρασί
Προαιρετική Περιφερειακά	ISO Track1 Reader / 3.2 Μαγνητική λωρίδα? Οθόνη LCD πελάτη? LED8? WIFI
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο	H Intel Chipset
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	1037U διπλού πυρήνα 1.8G
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (έως 4GB)
Σκληρό οδήγησης	SATA 2.5 320GB ή 500GB ή SSD32GB
Οθόνη LCD Μέγεθος	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ψήφισμα	1024 * 768 (max)
Οθόνη Αφής	5 σύρμα αντίσταση οθόνη αφής
Γωνία	Horizon: 150? Κατακόρυφα: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί λειτουργίας
	PS2 ποντίκι * 1? PS2 πληκτρολόγιο * 1
	Serial * 3 DB9 αρσενικό
	Παράλληλη * 1, DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 για συρτάρι μετρητών προαιρετική
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 12 * Εσωτερικό ηχείο (επιλογή), MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμό Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 Με 60 βαθμούς Κελσίου
Κατανάλωση Ενέργειας	35W (max)
Συμμόρφωση	FCC Class A / Σήμανση CE / LVD / CCC
Διάσταση συσκευασίας / Βάρος	440 * 270 * 425 χιλιοστά / 8 ΚΙΛΑ
Λειτουργικό Σύστημα	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux συμβατά)
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60 HZ AC τροφοδοσίας, DC12 / έξοδος 5A

