

15 ιντσών All-In-One Touch POS Terminal

(Αρ. Μοντέλου: POS 8829T)

Χαρακτηριστικά:

- Ο όμορφος σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλά πεδία POS
- Η λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εγγυάται τη σταθερή ποιότητα και την ασφάλειά της
- Οθόνη πελάτη LED / LCD προαιρετική
- Προαιρετικό MSR
- Wifi προαιρετικό

Εφαρμογές:

- Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
- Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
- Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο
- Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Προδιαγραφές:

| | |
|--|---|
| Μοντέλο | POS 8829T |
| Προαιρετικό χρώμα | Μαύρο / κόκκινο κρασί |
| Προαιρετικά περιφερειακά | Αναγνώστης μαγνητικών λωρίδων ISO Track1 / 2/3. Οθόνη πελάτη LCD. LED8; WIFI |
| Κύριο συμβούλιο | Intel Chipset |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ |
| Υποστήριξη μνήμης | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (έως 4 GB) |
| Σκληρός δίσκος | SSD32GB |
| Μέγεθος οθόνης LCD | TFT LCD 15 ιντσών |
| Αντίστροφη οθόνη <input type="checkbox"/> Προαιρετικό <input type="checkbox"/> | 12 ιντσών, 1024 * 768 |
| Λάμψη | 350cd / m ² |
| Ανάλυση | 1024 * 768 (μέγ.) |
| Οθόνη αφής | Οθόνη αφής 5 καλωδίων |
| Προβολή γωνίας | Οριζοντάς: 150; Κάθετη: 140 |
| Θύρα I / O | Κουμπί λειτουργίας 1 * Serial * 2 DB9 αρσενικό VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Έξοδος ήχου * 12 * Εσωτερικό ηχείο (επιλογή), MIC IN * 1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου |

| | |
|------------------------------|---|
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου |
| Κατανάλωση ενέργειας | 35W (μέγ.) |
| Συμμόρφωση | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC |
| Διάσταση συσκευασίας / Βάρος | 440 * 270 * 425mm / 8 KGS |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows XP Professional Embedded (WE POS, συμβατό με Linux) |
| Τροφοδοτικό | Είσοδος ισχύος 110-240V / 50-60HZ AC, έξοδος DC12 / 5A |

Τροφοδοτικό για επιλογή:





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829

