15 ιντσών All-In-One Touch POS Terminal

(Αρ. Μοντέλου: POS 8829T)

Χαρακτηριστικά:

- Ο όμορφος σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλά πεδία POS
- Η λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εγγυάται τη σταθερή ποιότητα και την ασφάλειά της
- Οθόνη πελάτη LED / LCD προαιρετική
- Προαιρετικό MSR
- Wifi προαιρετικό

Εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
- Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
- Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο
- Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS 8829T
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο / κόκκινο κρασί
Προαιρετικά περιφερειακά	Αναγνώστης μαγνητικών λωρίδων ISO Track1 / 2/3. Οθόνη πελάτη LCD. LED8; WIFI
Κύριο συμβούλιο	Intel Chipset
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (έως 4 GB)
Σκληρός δίσκος	SSD32GB
Μέγεθος οθόνης LCD	TFT LCD 15 ιντσών
Αντίστροφη οθόνη Προαιρετικό	12 ιντσών, 1024 * 768
Λάμψη	350cd / m^2
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγ.)
Οθόνη αφής	Οθόνη αφής 5 καλωδίων
Προβολή γωνίας	Ορίζοντας: 150; Κάθετη: 140
Θύρα I / O	Κουμπί λειτουργίας 1 *
	Serial * 2 DB9 αρσενικό
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 12 * Εσωτερικό ηχείο (επιλογή), MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Κατανάλωση ενέργειας	35W (μέγ.)
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Διάσταση συσκευασίας / Βάρος	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP Professional Embedded (WE POS, συμβατό με Linux)
Τροφοδοτικό	Είσοδος ισχύος 110-240V / 50-60HZ AC, έξοδος DC12 / 5A

Τροφοδοτικό για επιλογή:

Aocom®

At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
POS8829
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS