

**PS2 RS232 ή USB σαρωτή Auto Sense Laser Barcode
(Μοντέλο: OCBs-LA09)**

Προδιαγραφές:

| | |
|----------------------------------|--|
| Χαρακτηριστικά απόδοσης | |
| Πηγή φωτός: | 650nm ορατό |
| Ταχύτητα Σάρωσης: | 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο |
| CPU | 32 bit |
| Απόσταση ανάγνωσης | 2.5 ~ 600 χιλιοστά (100% UPC / EAN) |
| Πλάτος σάρωσης | 50 χιλιοστά @ 60mm, 220 χιλιοστά @ 200 χιλιοστών |
| Τύπος σαρωτή: | Bi-directional |
| Τρόπος λειτουργίας | Auto Sense |
| Ανάλυση: | 3mil σειρά υψηλής ανάλυσης / σειράς πεδίο 5mil καιρό βάθος |
| Εκτόπωση Ελάχιστη Αντίθεση: | 30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά |
| Decode Ικανότητα: | UPC / EAN, UPC / EAN με Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39, Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2 5, Code 93, MSI, κώδικας 11, RSS παραλλαγές, κινεζικά 2 από 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, κινεζική κώδικα, GS1 DataBar (RSS) σειρά |
| Σάρωση Γωνία | ± 65 ° (tilt)? ± 60 ° (pitch)? ± 42 ° (yaw) |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
| Διασυνδέσεις που υποστηρίζονται: | PS2, RS232, USB για την επιλογή |
| Τάση: | 5V DC ± 5% |
| Τρέχουσα: | 85 mA (λειτουργίας)? 100 (Max) |
| Δείκτης | Βομβητή, LED |
| Υλικό | ABS + PC |
| Stand | Με |
| Διαστάσεις: | 156 * 68 * 83 χιλιοστά & nbsp? (L * W * H) |
| Βάρος: | 235g |
| Χρώμα: | Γκρι ή μαύρο |
| Περιβάλλον Χρήστη | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 °C ~ 45 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40 °C ~ 60 °C |
| Υγρασία: | 5% -90% & nbsp? (Χωρίς συμπύκνωση) |
| Ηλεκτροστατική εκκένωση: | Συμμορφώνεται με +/- 15KV απαλλαγή αέρα και +/- 8KV της απαλλαγής επαφής |
| Περιβάλλοντος φωτισμού | 0 ~ 100.000 LUX |
| Drop Προδιαγραφές: | Αντέχει σε πολλαπλές πτώσεις 1.5m σε συγκεκριμένη επιφάνεια |
| Κατηγορία λείζερ | EN60825-1, κατηγορίας 1 |

Λεπτομέρειες προϊόντος:



