

Plug and Play Ασύρματη συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα για 2D και 1D Barcodes (OCBs-W230)

Φυσικά Χαρακτηριστικά			
Διάσταση	95x65x155mm		
Υλικό	ABS + PC		
Καθαρό Βάρος	160g		
Οπτική Απόδοση			
Στοχεύοντας Πηγή φωτός	617 nm LED		
Φωτισμός Πηγή φωτός	625 nm LED		
Σάρωση Γωνία	39 ° (H) x 25 ° (V)		
Γωνία περιστροφής	0-360 °		
Γωνία ανύψωσης	± 65 °		
Γωνία κλίσης	± 60 °		
Εκτύπωση Αντίθεση	Υψηλότερη από 25%		
1D	UPC / EAN, UPC / EAN με supplementals, BooklandEAN, ISSN, η UCC κουπόνι Επέκταση Κώδικα, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 του 5, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2μ 5, Codabar, MSI, κινέζικα 2 5, GS1 DataBarvariants, Κορεατικά 3 από 5, ISBT Concat		
2D	PDF417, MicroPDF417, Composite Κώδικες, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, των Αζτέκων		
Διασύνδεση	USB		
Απόσταση επικοινωνίας	Μέσα: 100m? Έξω: 300m (Max)		
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 °C - 45 °C		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C - 65 °C		
Υγρασία λειτουργίας	5% -85%		
Αποθήκευση Υγρασία	5% -95%		
Αντοχή	Αντέχει σε πολλαπλές 1.8m πέφτει στο σκυρόδεμα		
Ισχύς	DC 5V, 350mA		
Lumination	Μέσα: 3.000 LUX max? Έξω από το φως του ήλιου: 86000LUX max		
EMC	EN50081, πρότυπο par1		
FCC	EN50082, πρότυπο par1		
IP Βαθμός	IP42		
ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ			
Τυπική απόδοση		Τυπικές περιοχές εργασίας	
		HD Σειρά εστίασης	
Bar Code Τύπος	Σύμβολο Πυκνότητα	Κοντά	Μακριά
Κωδικός 39	5,0 εκατ	5 χιλιοστά	90 χιλιοστά
100% UPCA	13,0 εκατ	8 χιλιοστά	200 χιλιοστά
Κωδικός 39	20,0 εκατ	8 χιλιοστά	250 χιλιοστά
PDF 417	6,8 εκατ	5 χιλιοστά	95 χιλιοστά
Data Matrix	10,0 εκατ	5 χιλιοστά	110 χιλιοστά
QR Code	20,0 εκατ	10 χιλιοστά	150 χιλιοστά
Ψήφισμα 1D Κωδικός 39		2,8 εκατ (0,071 χιλιοστά)	
Ψήφισμα 2D Data Matrix		4,8 εκατ (0,122 χιλιοστά)	