

Φορητός χειρός ασύρματος αναγνώστης γραμμωτού κώδικα λέιζερ (Μοντέλο: OCBS-W011)

Χαρακτηριστικά:

- 1) Ασύρματο σαρωτή γραμμωτού κώδικα λέιζερ RF 433MHZ (OCBS-W011A) ή Bluetooth (OCBS-W011B) για την επιλογή
- 2) Υψηλό ποσοστό σάρωσης (100 σαρώσεις / δευτερόλεπτο) και μεγάλη απόσταση ανάγνωσης.
- 3) Εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης?
- 4) Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με αντοχή στο μέλλον?
- 5) Διαθέσιμο γκρι και μαύρο χρώμα

Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650-670nm)
Ρυθμός σάρωσης:	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Απόσταση ανάγνωσης	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομος
Ανάλυση:	0,10 mm (4 ml) στο PCS 0,9
Εκτύπωση Αντίθεση Ελάχιστο:	30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Ποσοστό σφάλματος:	1/3000000
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης:	UPC / EAN, UPC / EAN με συμπληρωματικά στοιχεία, UCC / EAN128, κωδικός 39, κωδικός 39 πλήρης ASCII, κωδικός 39 τριποπικός, κωδικός 128, κωδικός 128 πλήρης ASCII, codabar, διαστρωματωμένος 2 από 5, διακριτός 2 από 5, κωδικός 93, MSI , κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινέζικα 2 από 5
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Υποστηριζόμενες διεπαφές:	433MHz ή Bluetooth Ασύρματη επικοινωνία, η έκδοση 433 διαθέτει δέκτη usb, Θύρα USB για φόρτιση της μπαταρίας
Ασύρματη εμβέλεια	433M ασύρματο hz: 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο. Bluetooth: 15 μέτρα
Μπαταρία	900mAh, 3.3V
Ρεύμα:	100 mA
Ανενεργό ρεύμα:	<40 mA
Πηγή ενέργειας:	Καλώδιο USB για φόρτιση
Γωνία σάρωσης	Κλίση 45 ° Ανύψωση 60 °
Διαστάσεις:	L165mm X W63mm X H87mm
Βάρος:	129 γραμ. (Χωρίς βάση)
Στάση	Προαιρετικός
Χρώμα:	Γκρι και μαύρο
Περιβάλλον χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0~ 40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 ~ 60 ° C
Υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση:	Επιβεβαιώστε την +/- 15KV απαλλαγή αέρα και +/- 8KV από την απαλλαγή επαφής

Προδιαγραφές πτώσης:	Αντέχει πολλές σταγόνες 1,5 m στο σκυρόδεμα
Ασφαλής:	
EMI / RFI:	FCC Class A και CE
Ασφάλεια λέιζερ:	Προϊόν λέιζερ CDRH κατηγορίας 2

Εικόνες:





OCBS-W011-B



www.ocominc.com

CE FC





OCBS-W011-B



www.ocominc.com





OCBS-W011-B



www.ocominc.com

