

Φορητό Scanner Mini 433Mhz Wireless Barcode (Υπόδειγμα Δευ .: OCBs-D005)

Προδιαγραφές:

Ασύρματες Επικοινωνίες:	
Διαμόρφωση	GFSK
Ο ρυθμός μετάδοσης	200kbps
Ισχύς	10dBm
Απόσταση μετάδοσης	Οπτική ευθεία απόσταση 300 μέτρων
Antenna	Built-in άνοιξη κεραία
Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός	650nm laser
Υποστηριζόμενα barcodes	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 από 5, Interleave 2 5, Matrix 2 από 5, MSI, κλπ
Τύπος σαρωτή:	Bi-directional
Σάρωση ποσοστό	48 ± 2 σάρωσης / δευτερόλεπτο
Σάρωση απόσταση	10-520mm
Σάρωση πλάτος	20 χιλιοστά @ παράθυρο, 220 χιλιοστά @ 200 χιλιοστών
Ψήφισμα	0,10 χιλιοστά (pcs0.9)
Βάθος πεδίου	0 ~ 250mm (0,33 χιλιοστά, PCS 90%)
Εργασίας Way	Σκανδαλισμό ή αυτόματο (συνεχής λειτουργία) σάρωσης
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Μνήμη:	4M (Μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 barcodes)
Διασυνδέσεις:	Τυπική διαμόρφωση μίνι δέκτη USB? RS232 και PS2 προαιρετική
Τρέχουσα:	96mA (εργασία) 46mA (σε κατάσταση αναμονής)
Μπαταρία:	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (3.7V, 1900mAh)
Υλικό	ABS + PC
Διάσταση:	102mmX46mmX28mm
Βάρος:	130g (με μπαταρία)
Περιβάλλον Χρήστη	
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 Βαθμός C ~ 45 C Βαθμός
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 Βαθμός C ~ 60 βαθμών C
Υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ασφαλές	
EMI / RFI:	CE & amp? amp? Συμμόρφωση με FCC DOC
Πρότυπο Ασφάλειας	Το δεύτερο εθνικά πρότυπα ασφάλειας λείζερ
Πληροφορίες παραγγελίας	
OCBs-D005	Scanner Mini 433Mhz Wireless Barcode με οθόνη και μνήμη
OCBs-D105	Μίνι μπλε δόντι Scanner Barcode Wireless με οθόνη και μνήμη

XXXXXXXXXX