

ΠΩΣ όλοι σε ένα Pos τερματικό, με προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη

(M / N:POS-A15/A15-A)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

CeleronProcessor Intel J1900 τετραπλού πυρήνα 2.0GHz υψηλόΡύθμιση παραμέτρων συστήματος CPU για Windows

2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή για Android σύστημα

Μνήμη RAM 2GB + 8GB ROM πρότυπο (Android)

2GB RAM + 32GB SSD πρότυπο (Windows)

Οθόνη χωρητικής αφής πολλαπλών σημείων

Ενσωματωμένο 58mm ή 80 χιλιοστά θερμικό printer(Optional)

Ενσωματωμένο MSR, RFID reader(Optional)

Κομψή οθόνη ενδείξεων

Εφαρμογές:

Τροφοδοσία: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφέκατάστημα, φούρνος και ζαχαροπλαστείο

Λιανικής: Επιχειρηματικό δρόμο, μπουτίκ, κατάστημα,κατάστημα καλλυντικών και άριστες κουρείο

Αναψυχή: σάουνα, σπα, λέσχη νύχτας, θεματικό πάρκο, καζίνο καισημείο πωλήσεων για εισιτήριο παιχνίδια κλήρωσης

Εμπορική: τερματικά διαχείριση πληροφοριών για χώρο στάθμευσης,Inn, αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα

ΕικόναΕμφάνιση:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-A15/POS-A15-A
Κύρια Board①	CeleronProcessor Intel J1900 τετραπλού πυρήνα 2.0GHz
Κύρια Board②	2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή
OS①	Windows7(Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD
Memory②	2GB RAM 8GB ROM
Αγγίξτε Οθόνη	Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Οθόνη Μέγεθος	Κύρια screen15.6 ιντσών, Αντιπρόεδρος screen15.6inch

Χρώμα	Μαύρο ή λευκό
Εκτυπωτή	58mm μεγάλο γρανάζι θερμικό εκτυπωτή ή 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με αυτόματο κόπτη (προαιρετικά)
Port(①J1900) εισόδου/εξόδου	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για Αντιπρόεδρος οθόνη)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Θύρα RS232 * 1
ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ Port(②A83T)	RJ11 * 1
	Αυτάκωση TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	DB9 RS232 λιμένας * 1
	Ήχου * 1 Θύρα USB OTG
Λειτουργίας θερμοκρασία	0°C σε 40°C
Άλλα Λειτουργία (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικά items(Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD οθόνη, RFID, MSR cammera, 3G, DB25 παράλληλα λιμάνι, DB9 RS232 λιμένας * 3, άλλα μέγεθος οθόνης
Προαιρετικά items(Android)	Cammera 3G / 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, αναγνώστης καρτών, MSR, άλλα μέγεθος οθόνης
Αποθήκευσης θερμοκρασία	-20°Cto 60°C
Packingdimension	46 * 43 * 51 cm
Δύναμη προσαρμογέας	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ, εισόδου DC12/5A έξω βαλμένος

 1900Μητρική εικόνα:

