

# Pos58 θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με καλές επιδόσεις

(Διαμορφώστε το αριθ .: OCPP-M05)

## χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη για τα Windows, Android ή iPhone OS.  
Bluetooth, USB και επιλογές επικοινωνίας RS232.  
Ανώτατη ταχύτητα εκτύπωσης 90 χιλιοστά / sec.  
Εκατό χιλιόμετρα TRH ζωή.  
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η μπαταρία λιθίου υψηλής χωρητικότητας.

## Προδιαγραφές

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	105 x 75 x 45 χιλιοστά
Βάρος	134 g
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή εκτύπωσης
Εντολή Εκτύπωση	ESC / POS συμβατό σετ εντολών
Ταχύτητα εκτύπωσης	Και 90mm / sec
Ανάλυση	8 dots / mm (203DPI)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	Σε 12X24 / 24x24 στην
Η χωρητικότητα της στήλης	32 / 16columns
Το μέγεθος των χαρακτήρων	1,5 x 3,0 χιλιοστά (πλάτος x ύψος) / 3.0x3.0mm (πλάτος x ύψος)
Μέγεθος χαρτιού	Διάμετρος 58,0 χιλιοστά σε ± 0,1 χιλιοστά x40.0
Πάχος Χαρτιού	0,06 - 0,08 mm
Σύνολο χαρακτήρων	Αλφαριθμητικό / κινέζικα Κείμενο
Διασύνδεση	USB, RS-232,Bluetooth (προαιρετικό)
Λάμψη	256KB
Τροφοδοτικό	9V DC / 2A
Ισχύς μπαταρίας	Η DC / 1500 mA 7.4V? μπαταρία μπορεί να παραμείνει μέσα σε 4-5 μέρες, όταν είναι γεμάτο δύναμη, μπορεί να εκτυπώσει 120-150M Χαρτί
Άλλα χαρακτηριστικά	Χαρτί ανίχνευση, ανίχνευση εξουσία, να κλείσει χειροκίνητα
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Θερμοκρασία: -10Κελσίου~50ΚελσίουΥγρασία: 10%~90%
Οι συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20Κελσίου~70ΚελσίουΥγρασία: 5%~95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί για να επιλέξετε τα γράμματα και αριθμούς έως 30 χαρακτήρες ASCII.
Σύνθημα	Προεπιλογή Είσοδος αντιστοίχιση κωδικού "1234"Μπορεί να προσαρμοστεί. Μέγιστη 6 digitals.
Μέγεθος του φιν	3,5 * 1,1 χιλιοστά

## Πληροφορίες προϊόντος:



## **Σχετικά έγγραφα:**

**Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνformation; Παρακαλώ Κανε κλικ εδώ.**

**Προσδιορισμός  
Εγχειρίδιο χρήστη  
Οδηγός  
SDK  
Σχετικά βίντεο:**

Πώς είναι η ocpp-M05-bb λειτουργεί μέσω Bluetooth και USB καλώδιο

OCPP-M05-BB-δουλεύω με Android και IOS Σύστημα

Βίντεο για την εργασία OCPP-M05 με δισκίο android μέσω καλωδίου USB