

## Επαγγελματική Αξιόπιστο σύστημα POS Παραγγελία Retail Touch για Εστιατόριο

### χαρακτηριστικό

Dual-core 1.8GHz

σκληρό δίσκο SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G προαιρετική

οθόνη 5-wire αντίσταση αφής (προεπιλογή), capacitive οθόνη προαιρετική

αναγνώστη καρτών και οθόνη πελάτη VFD

Ο πίνακας διασύνδεσης I / O είναι κρυμμένο

### εφαρμογή

Τραπεζαρία: Υπηρεσίες Ξενοδοχείων, εστιατορίων, fast food, καφέ, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο

Οι έμποροι λιανικής πώλησης: εμπορικά κέντρα, μπουτίκ, πολυκαταστήματα, καταστήματα καλλυντικών και high-end κομμωτές

Διασκέδαση: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και λαχείων σημείο πώλησης

τερματικά διαχείρισης Πληροφορίες για χώρους στάθμευσης, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, μετρό, σταθμούς και τα τερματικά: Εμπορική

Intel Celeron 1037U

### προσδιορισμός

μοντέλο	POS8618
μπορούν να επιλέξουν Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
προαιρετική περιφερειακά	VFD220E
Motherboard	επεξεργαστή Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron 1037U Dual Core 1.8GHz
chipset	Intel NM70
υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Σκληρός δίσκος	SSD 32GB (προεπιλογή)
μεγέθους οθόνη LCD	οθόνη υγρών κρυστάλλων 15 ιντσών TFT
λάμψη	350 cd / m <sup>2</sup>
Ανάλυση	1024 * 768 (max)
οθόνη αφής	αντίσταση οθόνη αφής 5-wire
Προοπτική	Horizon: 150? Κάθετη: 140

Θύρα I / O	1 * Κουμπί τροφοδοσίας 12V DC Jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * δημόσιο 1 DB9
	Παράλληλη: 1 * DB25 παράλληλη θύρα
	VGA (15pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 1
	MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C έως 40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ° C έως 60 ° C
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Μέγεθος συσκευασίας / βάρους	410 * 310 * 410 χιλιοστά / 7,6 κιλά
λειτουργικό σύστημα	Windows XP ή νεότερη έκδοση, ενσωματωμένα, WEPOS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60 HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, η είσοδος DC12 / εξόδου 5A