

Επιτραπέζιος επιτραπέζιος εκτυπωτής OEM 80mm με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Αρ .: AAOO-80G)

Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.
- 2.Υποστηρίζει πολλαπλά 1D barcodes και εκτύπωση 2D κωδικών.
- Θύρα Ethernet 3.100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
4. Υποστηρίζει αποθήκευση λογότυπου 256KB NV και μνήμη μεγάλης μνήμης 2M.
5. Υποστηρίζει την ανίχνευση μαύρου σημείου και τη λειτουργία υπενθύμισης εντολής, συμβατό με τον οδηγό OPOS.
6. Υποστηρίζει λειτουργία παρακολούθησης κατάστασης εκτύπωσης και λειτουργία κατά της απώλειας παραγγελιών.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s, 260mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
Χρόνος ζωής κοπτών:	1 εκατ. Περικοπές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρια:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (χωρίς συμπύκνωση)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C); Υγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0mm / FontB: 1,1 * 2,1mm

Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 kg; Μέγεθος εμφάνισης: 190 x 145 x 143 χιλιοστά (μήκος * πλάτος * ύψος)





OCPP-80G







OCPP-80G





Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80G
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/sec
Power Input: 24V/1A
Cash Drawer: ESC/POS/LAN
Interface: ESC/POS/LAN
Command Support: ESC/POS
CE FC
www.ocom.com



OCPP-80G

