

Λιανικό τερματικό pos διπλής οθόνης 15 "oem

(Μοντέλο: POS -15T01-W / A)



χαρακτηριστικό:

Κομψός μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Λεπτή οθόνη ανάλυσης 15,6 "1366 * 768

Γωνία περιστροφής οθόνης 360 μοιρών

Υποστήριξη για συστήματα Windows ή Android

Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων

Προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη 15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες

MSR, επιλογές εμφάνισης πελατών

Αρθρωτή σχεδίαση, εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση και επισκευή εφαρμογή:

Δείπνο: Ξενοδοχεία, εστιατόρια, εστιατόρια γρήγορου φαγητού, καφετέριες, αρτοποιεία και καταστήματα κέικ

Λιανοπωλητές: εμπορικοί δρόμοι, μπουτίκ, πολυκαταστήματα, καταστήματα καλλυντικών και premium κουρέια

Διασκέδαση: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης λαχειοφόρων αγορών

Επιχειρήσεις: τερματικό διαχείρισης πληροφοριών για χώρους στάθμευσης, ξενοδοχεία, αεροπορικές

εταιρείες, μετρό, σταθμούς και τερματικούς σταθμούς

Προδιαγραφές προϊόντος:

μοντέλο	POS -15T01-W / A (W για Windows, A για Android)
Μητρική πλακέτα 1	Τετραπύρηνος 1,99 GHz J1900N για έκδοση Windows
Μητρική πλακέτα 2	Τετραπύρηνος 1.8GHz RK3288 για Android
Λειτουργικό σύστημα Windows	Windows 7 Ultimate επίδειξη χωρίς άδεια
Λειτουργικό σύστημα Android	Android 6.0
RAM των Windows	Πρότυπο 4 GB 8 GB ή υψηλότερο προαιρετικό
RAM Android	2 GB
Μνήμη των Windows	64 GB Πρότυπο SSD, 128 GB ή υψηλότερο προαιρετικό
Μνήμη Android	8 GB eMMC, υποστήριξη επέκτασης κάρτας TF 32 GB
Μέγεθος οθόνης	Αρχική οθόνη 15,6 ιντσών
Βοηθητική οθόνη	15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες
Εμφάνιση πελατών	VFD ή LCD
Ανάλυση	1366 * 768
οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
λάμψη	Φωτεινότητα 350cd / μέτρο ²
Προοπτική	Ορίζοντας: 150; κατακόρυφο: 140
Θύρα I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, είσοδος DC * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, έξοδος ήχου * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου RK3288	USB * 5, RS232 * 2, είσοδος DC * 1, RJ11 (θύρα συρταριού μετρητών) * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, έξοδος ήχου * 1, MIC * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Τροφοδοτικό	Είσοδος ισχύος 110-240V / 50-60HZ AC, έξοδος DC12 / 5A

εικόνα:













Εμπλεγμένοι ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

<https://www.ocom-inc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>