

Θερμικό εκτυπωτή Roll ετικέτα όνομα αυτοκόλλητο Bar Κωδικός (Μοντέλο: OCBP-007B)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

- Υψηλής ποιότητας διπλά τοιχώματα clamshell σχεδιασμό
- 32-bit RISC CPU
- 8MB SDRAM, 4MB Flash
- Κεφάλι-επάνω αισθητήρα
- ανάλυση 203 dpi
- 102 mm(4'')/s υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
- 108mm εκτύπωσης πλάτος
- 20-112mm (0.78"-4.4 «) Ρυθμιζόμενο πλάτος

Προδιαγραφή:

Η παράμετρος	
Ανάλυση	8 dots/mm(203DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Max.Print ταχύτητα	102 mm (4'') / s
Max.Print πλάτος	108 mm (4,25'')
Μήκος Max.Print	2286 mm (90»)
Τύπος μέσου	Συνεχής, κενό, μαύρο σημάδι, fan-φορές και οπές
Πλάτος	20-112mm (0.78"-4.4»)
Μέσου πάχους	0.06~0.16mm((2.36~6.3mil)
Μήκος ετικέτας	10~2,286mm(0.4'''~90''')
Ετικέτα roll ικανότητα	127 mm (5'') OD (έξω από το τραύμα)
Περιβλήμα	Πλαστικό με διπλά τοιχώματα
Φυσική διάσταση	240 mm(W) 211 mm(H) × 166 mm (D)
Βάρος	2,15 kg
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	Μνήμη Flash 4 MB, 8MB SDRAM, αναγνώστης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως 4 GB
Διεπαφή	USB 2.0
Οι εσωτερικές γραμματοσειρές	8 άλφα-αριθμητικό γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές Windows που είναι τηλεκατεγγραφόμενο από λογισμικό.
Barcode	1 D bar code: Κωδικός 39, κώδικα 93, Κωδικός 128UCC, Κώδικας 128 υποσυνόλων A, B, Γ, Codabar, Interleaved 2 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A UPC-E, εαν και UPC 2 παράγραφος 5 ψηφία πρόσθετου, MSI PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST
	2D bar Κωδικός: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κωδικός QR
Γραμματοσειρά και barcode περιστροφής	0 ° □90 ° □180 ° □270 °
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση, αποθήκευσης: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση