

Rugged Βιομηχανική αφής PDA Σαρωτής Barcode οθόνης

4.4.2 Android

1GB RAM, 8GB ROM

4.0 in. 480 * 800 WVGA IPS οθόνη

1D / 2D Barcode Scanner για προαιρετική

RFID LF / HF / UHF / για προαιρετική

Αριθμητικό & amp? Λειτουργική Πληκτρολόγια

Υποστήριξη 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth

Πίσω κάμερα 5 MP, αυτόματη εστίαση με φλας LED

Επαναφορτιζόμενη πολυμερή Li-ion, 3.7V, 5200mAh μπαταρία

Τραχύ IP65 / 1,5 m Drop Ανοχή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 158 χιλιοστά (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm

Βάρος Καθαρό Βάρος: 300g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας & amp? Λουράκι καρπού)

Οθόνη 4.0 in. TFT-LCD (WVGA 480x800) οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό

οπίσθιο φωτισμό οπίσθιο φωτισμό LED

Πληκτρολόγια 3 TP πλήκτρα, 17 πλήκτρα λειτουργιών, 4 κουμπιά πλευρά

Επεκτάσεις 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου πολυμερούς, 3.7V, 5200mAh

characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ

CPU Cortex A7 1.2GHz dual-core

Λειτουργικό σύστημα Android 4.4.2

Αποθήκευσης 1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (μέχρι 32GB επέκταση)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Θερμοκρασία λειτουργίας. -20 °C σε 50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης. -20 °C σε 70 °C

Υγρασία 5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Drop Προδιαγραφές 5ft./1.5 m πτώση στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας

Σφράγιση IP65, IEC συμμόρφωση

ESD ± εκκένωσης αέρα 15kV, ± 8kV άμεση απαλλαγή, ± 8kV έμμεση απόρριψη