

OCBS-2008 μικρό 2d Barcode Scanner, Barcode Scanner απογραφή

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Λειτουργία		
Πηγή φωτός	Λευκό LED	
Ηχητικό σήμα	Υποστηρίζεται	
Περίπτερο	Προαιρετικό	
Δείκτης	Πράσινο LED, μπιπ	
Σάρωση απόδοση		
Αισθητήρας	CMOS	
Ψήφισμα	640 * 480, 256 επίπεδα του γκρι	
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης	13mil UPC 40cm/s	
Γωνία ανάγνωσης	οριζόντια 50 βαθμοί? κάθετα 20 βαθμοί	
Ακρίβεια	≥4mil	
Αποκωδικοποιήστε την ικανότητα	1D	UPC-A, UPC-E, E1-UPC, EAN-13, EAN-8, ISBN (ΈΑΝ Bookland), ISSN, κώδικας 39, κώδικας 39 πλήρη ASCII, Κωδικός 32, Trioptic Κωδικός 39, Interleaved 2 από 5, βιομηχανική 2 5 (διακριτά 2 του 5), Matrix 2 από 5, Codabar (NW7), Κώδικας 128, UCC/EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, κωδικός 11 (USD-8), το MSI/Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR κώδικα, : DataMatrix, Han Xin κώδικας, κώδικας Αζτέκων, σύνθετο GS1
Βάθος πεδίου	Κωδικός 39 (5mil): 50 χιλιοστά ~ 120mm Κωδικός 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC/EAN (13mil): 20 χιλιοστά ~ 320mm Δεδομένα Matrix(7.5mil):63 mm ~ 150 mm PDF417(6.6mil):62 mm ~ 145 mm	
Ευαισθησία	Κλίσης ± 45 ° @0 ° Roll και 0 ° παραμόρφωση Περιστροφή ±30 ° @0 ° πίσσα και 0 ° Skew Εκτροπή ± 45 ° @0 ° Roll και 0 ° παραμόρφωση	
Ηλεκτρικές		
Περιβάλλον εργασίας	USB, USB COM(virtual serial port)	
Τάση εισόδου	3.3V ~ 5v συνεχές ρεύμα	
Πρότυπο δύναμη	2.0W (400mA)	
Μέγιστη ισχύς	2.5W (450mA)	
Προσαρμογέας DC	1α max 5.5V	
LED ΚΛΑΣΗΣ	Κατηγορία ι	
Δοκιμή EMC	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Κλάση B	
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργήστε τη θερμοκρασία	-20 deg C ~ + 60 βαθμούς Κελσίου (-4 Deg F έως 144 deg F)	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 βαθμοί C ~ + 70 βαθμοί C (-22 Deg F έως 158 F βαθμοί)	
Υγρασία	5% - 95% (μη-συμπυκνωμένη)	
Αντοχή πτώσης:	1,5 m (5.0 ft) πέφτει στο σκυρόδεμα	
Κατηγορίας ΠΕ	IP54	
Ένταση φωτός	Εργασίας: ήλιος φώτα, φώτα φθορισμού	
Φυσική		
Διαστάσεις	156 * 68 * 83 mm	
Βάρος	195 g (χωρίς βάση)	
Πακέτο διάσταση	48 * 36 * 47 CM (20τεμ με σταθεί 13.5 KG)	
	48 * 39 * 52 CM (30pcs χωρίς να σταθεί 15KG)	

