

## Μικρές Θερμική οδήγησης εκτυπωτή Παραλαβή (Μοντέλο: OCPP-585)

### Προδιαγραφή:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης         | Άμεση θερμική  |
| Πυκνότητα εκτύπωσης       | 384dots / γραμμή (203DPI)  |
| Το μέγεθος των χαρακτήρων | 384dots / γραμμή, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode Τύπος             | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)Code39   |
| Εντολή εκτύπωσης          | Συμβατό με PSON ESC / POS  |
| Γλώσσα                    | Υποστήριξη Αγοραστής γλώσσα  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης        | 90 χιλιοστά / sec  |
| Πλάτος χαρτιού            | 57,5 ± 0,5 χιλιοστά  |
| Πάχος Χαρτιού             | 0.06-0.08mm  |
| MCBF (ζωή)                | 50 χιλιόμετρα  |
| Διάσταση                  | 190 * 132 * 119 χιλιοστά   |
| Μικτό βάρος               | 1.2kg  |
| Αυτόματο κόφτη            | εγχειρίδιο κόφτη   |
| Αισθητήρας                | Βιβλίο Κοντά Τέλος αισθητήρα, Χαρτί Τέλος αισθητήρα, κάλυμμα ανοιχτό αισθητήρα   |
| Roll Paper                | Φ75mm  |
| Διασύνδεση                | RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN   |
| Οδηγός                    | Win 9x, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON   |
| Είσοδος Adapter Τάσης     | AC 110V / 220V, 50-60Hz  |
| Έξοδος Adapter Τάσης      | DC12V / 3A   |
| Εκτυπωτής Τάση Εισόδου    | DC12V / 3A   |
| Μετρητά Συρτάρι ελέγχου   | DC12V / 1A   |
| Θερμοκρασία εργασίας      | 0-45°C, Υγρασία: 10-80%  |
| Θερμοκρασία Αποθήκευση    | -10 - 60°C, Υγρασία: 10-90%  |
| Πιστοποιητικό             | CE / FCC / CCC / RoHS  |

### Λεπτομέρειες προϊόντος:



### Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός  
Εγχειρίδιο Χρήσης  
Οδηγός