

Σούπερ μάρκετ ηλεκτρονικών τιμή εκθετηρίων πόλο πελάτη με οθόνη οπτικής απεικόνισης (Μοντέλο: VFD220A)

προδιαγραφές:

Ανακοίνωση	
διασύνδεση:	Σειριακή θύρα (RS-232)
Baud ποσοστό:	9600bps
Λάμψη:	2000cd
bit δεδομένων:	8bit
Σταματήστε λίγο:	1bit
σήμα χειραψία:	Όχι
Ηλεκτρικός:	Με τη δύναμη του DC12 κεντρικό υπολογιστή (μεγάλο 4ps interface)
Απεικόνιση:	VFD Φωτεινό μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
χαρακτήρες της οθόνης:	2 γραμμών x 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 Dots
περιοχή προβολής:	160 χιλιοστά (W) x 23,8 χιλιοστά (H)
Μέγεθος χαρακτήρων:	υψηλά 11 χιλιοστά x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πίνακα:	80 (H) x 225 (W) X37 (D) mm
διαστάσεις Υποστήριξη:	Long υποστήριξης: 480 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Σύντομη υποστήριξης: 225 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Βάση Διαστάσεις: 185 (L) X95 (W) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	45 °, μπορεί να προσφέρει άνετα, και να προσαρμόσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1.2kg (ακαθάριστο)
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης?	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Αποθήκευσης Υγρασία:	10 ~ 90%
εντολή Set	
Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων γενική εντολή ESC / POS, μπορεί του χρησιμοποιούνται στο DOS ή Windows System περιβάλλον, δεν χρειάζεται οποιοδήποτε οδηγό, μόνο σύμφωνα με τη μορφή σειριακή σειρά που να στείλετε τα δεδομένα μπορεί να δείξει το περιεχόμενο.	
Με τη λειτουργία του ανοίγματος του συρταριού μετρητών All κατεύθυνση ρυθμιζόμενο.	

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάνε κλικ εδώ.✖

[Προσδιορισμός
Οδηγός](#)