

Οθόνη αφής LCD 17 ιντσών Factory Wholesale Whole Black POS Οθόνη

(Αριθμός μοντέλου: TM-1701)

Χαρακτηριστικά:



Πολυλειτουργικό κλειδί ρύθμισης.

Πίνακας αφής 5 ή 4 καλωδίων για επιλογή.

Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1280*1024@60HZ;

Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	TM-1701
Όνομα	Οθόνη αφής 17 ιντσών
Χρώμα	Ολόκληρο μαύρο χρώμα μηχανή συνήθως
Υλικό	Μεταλλική βάση με πλαστικό σώμα
VESA	75*75mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεστε επιπλέον βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο)
Γλώσσα OSD	Υποστήριξη 8 ειδών διεθνών γλωσσών
Απεικόνιση	
Περιοχή εμφάνισης	337,92 (Π) × 270,336 (Υ) mm
Pixel pixel	0,264*0,264
Αναλογία απεικόνισης	5:4
Ψήφισμα	1280*1024
Λάμψη	300cd/m2
Αντίθεση	1000:1
Χρώμα οθόνης	16,7 εκ
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετη: 150
Χρόνος απόκρισης	5 ms
Λειτουργία αφής	
Οθόνη αφής	Πίνακας αφής με αντίσταση 5 συρμάτων, οθόνη αφής 4 συρμάτων για επιλογή
Δομή	ITO Film και ITO Glass FIT
επιφανειακή επεξεργασία	Επιφάνεια ομίχλης, αντιθαμβωτική
Ταχύτητα απόκρισης	<8 ms
Επιφανειακή σκληρότητα	Σκληρότητα μολυβιού: 3H

Ολική διαπερατότητα φωτός	72% πάνω
Άγγιξε τη ζωή	>35000000 times
Συνδεσιμότητα	
Πίσω I/O	12V DC στην υποδοχή*1
	USB *1 για λειτουργία αφής
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 για επιλογή
Ήχος σε*1 για επιλογή (ενσωματωμένο ηχείο για επιλογή)	
Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου	Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Συσκευασία με αφρό μέσα	445*180*415mm/8,0kg
4 σε 1 χαρτοκιβώτιο	630*450*430mm/25kg
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A
Καλώδιο	Καλώδιο τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για αφή, καλώδιο VGA (καλώδιο HDMI για επιλογή)
Σχετικά με την αφή	Στυλό αφής, δίσκος προγράμματος οδήγησης
Άλλα	
Πιστοποίηση	CE,ROHS,CCC,FCC











