

Οθόνη αφής 17" Οθόνη LCD Όλα σε Ένα POS Οθόνη με ενσωματωμένο ηχείο για επιλογή

(Αριθμός μοντέλου: TM-1701)

Χαρακτηριστικά:



Πολυλειτουργικό κλειδί ρύθμισης.

Πίνακας αφής 5 ή 4 καλωδίων για επιλογή.

Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1280*1024@60HZ;

Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

Προσδιορισμός:

| | |
|----------------------|--|
| Μοντέλο | TM-1701 |
| Όνομα | Οθόνη αφής 17 ιντσών |
| Χρώμα | Ολόκληρο μαύρο χρώμα μηχανή συνήθως |
| Υλικό | Μεταλλική βάση με πλαστικό σώμα |
| VESA | 75*75mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεστε επιπλέον βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο) |
| Γλώσσα OSD | Υποστήριξη 8 ειδών διεθνών γλωσσών |
| Απεικόνιση | |
| Περιοχή εμφάνισης | 337,92 (Π) × 270,336 (Υ) mm |
| Pixel pixel | 0,264*0,264 |
| Αναλογία απεικόνισης | 5:4 |
| Ψήφισμα | 1280*1024 |
| Λάμψη | 300cd/m2 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Χρώμα οθόνης | 16,7 εκ |
| Γωνία θέασης | Horizon: 160; Κάθετη: 150 |
| Χρόνος απόκρισης | 5 ms |
| Λειτουργία αφής | |
| Οθόνη αφής | Πίνακας αφής με αντίσταση 5 συρμάτων, οθόνη αφής 4 συρμάτων για επιλογή |
| Δομή | ITO Film και ITO Glass FIT |
| επιφανειακή επεξεργασία | Επιφάνεια ομίχλης, αντιθαμβωτική |
| Ταχύτητα απόκρισης | <8 ms |
| Επιφανειακή σκληρότητα | Σκληρότητα μολυβιού: 3H |
| Ολική διαπερατότητα φωτός | 72% πάνω |
| Άγγιξε τη ζωή | >35000000 times |
| Συνδεσιμότητα | |
| Πίσω I/O | 12V DC στην υποδοχή*1 |
| | USB *1 για λειτουργία αφής |
| | 15PIN D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 για επιλογή |
| | Ήχος σε*1 για επιλογή (εσωματωμένο ηχείο για επιλογή) |
| Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου | Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας |
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου |
| Υγρασία εργασίας | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |
| Πακέτο | |
| Συσκευασία με αφρό μέσα | 445*180*415mm/8,0kg |
| 4 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 630*450*430mm/25kg |
| αξεσουάρ | |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A |
| Καλώδιο | Καλώδιο τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για αφή, καλώδιο VGA (καλώδιο HDMI για επιλογή) |
| Σχετικά με την αφή | Στυλό αφής, δίσκος προγράμματος οδήγησης |
| Άλλα | |
| Πιστοποίηση | CE,ROHS,CCC,FCC |











