Χωρητική οθόνη αφής 17 ιντσών χωρίς πλαίσιο POS Οθόνη υπολογιστή VGA Οθόνη αφής LCD Οθόνη

(Αριθμός μοντέλου: TM-1701C)

Χαρακτηριστικά:

Πολυλειτουργικό κλειδί ρύθμισης.

Χωρητικός πίνακας αφής πολλαπλών σημείων.

Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1280*1024@60HZ;

Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	TM-1701C
Ονομα	Οθόνη αφής 17 ιντσών
Χρώμα	Ολόκληρο μαύρο μηχάνημα
Υλικό	Μεταλλική βάση, μεταλλικός μπροστινός σκελετός με πλαστικό πίσω κάλυμμα
VESA	75*75mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεστε επιπλέον βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο)
Γλώσσα OSD	Υποστήριξη 8 ειδών διεθνών γλωσσών
Απεικόνιση	
Περιοχή εμφάνισης	337,92 (Π) × 270,336 (Υ) mm
Pixel pixel	0,264*0,264
Αναλογία απεικόνισης	5:4
Ψήφισμα	1280*1024
Λάμψη	300cd/m2
Αντίθεση	1000:1
Χρώμα οθόνης	16,7 εκ
Γωνία θέασης	Horizon: 170; Κάθετη: 160

Χρόνος απόκρισης	5 ms
Λειτουργία αφής	
Οθόνη αφής	Χωρητικός πίνακας tocuh πολλαπλών σημείων
Δομή	GG (Cover GlassLOCAITOGlass)
Ταχύτητα απόκρισης	<5 ms
Ολική διαπερατότητα φωτός	85% πάνω
Άγγιξε τη ζωή	>50,000,000 times
Συνδεσιμότητα	
Πίσω I/O	12V DC στην υποδοχή*1
	USB *1 για λειτουργία αφής
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 για επιλογή
	Ήχος σε*1 για επιλογή (ενσωματωμένο ηχείο για επιλογή)
Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου	Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Συσκευασία με αφρό μέσα	470*230*420mm/8,0kg
4 σε 1 χαρτοκιβώτιο	710*450*370mm/27kg
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A
Καλώδιο	Καλώδιο τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για αφή, καλώδιο VGA (καλώδιο HDMI για επιλογή)
Σχετικά με την αφή	Στυλό αφής

CE FC RoHS

Application

Bar

Restaurant

Coffee Store

Mile Tea Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket

FACTORY STRENGTH