

Οθόνη αφής LCD 19 ιντσών (Αριθμός μοντέλου: TM-1901)

Χαρακτηριστικά:



Πολυλειτουργικό κλειδί ρύθμισης.

Πίνακας αφής 5 ή 4 καλωδίων για επιλογή.

Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1280*1024@60HZ;

Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	TM-1901
Όνομα	Οθόνη αφής 19 ιντσών
Χρώμα	Ολόκληρο μαύρο χρώμα μηχανή συνήθως
Υλικό	Μεταλλική βάση με πλαστικό σώμα
VESA	75*75mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεται πρόσθετο στήριγμα τοίχου)
Γλώσσα OSD	Υποστήριξη 8 ειδών διεθνών γλωσσών
Απεικόνιση	
Περιοχή εμφάνισης	376,32(Π)×301,056(Υ) mm
Pixel pixel	0,294*0,294
Αναλογία απεικόνισης	4:3
Ψήφισμα	1280*1024
Λάμψη	300cd/m ²
Αντίθεση	1000:1
Χρώμα οθόνης	16,7 εκ

Γωνία θέασης	Horizon: 170; Κάθετη: 160
Χρόνος απόκρισης	5 ms
Λειτουργία αφής	
Οθόνη αφής	Πίνακας αφής με αντίσταση 5 συρμάτων, οθόνη αφής 4 συρμάτων για επιλογή
Δομή	ITO Film και ITO Glass FIT
επιφανειακή επεξεργασία	Επιφάνεια ομίχλης, αντιθαμβωτική
Ταχύτητα απόκρισης	<5 ms
Επιφανειακή σκληρότητα	Σκληρότητα μολυβιού: 3H
Ολική διαπερατότητα φωτός	Έως 85%
Αγγιξε τη ζωή	>35000000 times
Συνδεσιμότητα	
Πίσω I/O	12V DC στην υποδοχή*1
	USB *1 για λειτουργία αφής
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 για επιλογή
	Ήχος σε*1 για επιλογή (ενσωματωμένο ηχείο για επιλογή)
Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου	Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Συσκευασία με αφρό μέσα	570*130*500mm/7,5kg
5 σε 1 χαρτοκιβώτιο	570*490*500mm/28kg
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A
Καλώδιο	Καλώδιο τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για αφή, καλώδιο VGA (καλώδιο HDMI για επιλογή)
Σχετικά με την αφή	Στυλό αφής, δίσκος προγράμματος οδήγησης
Άλλα	
Πιστοποίηση	CE,ROHS,CCC,FCC













