

Οθόνη αφής 21,5 ιντσών χωρίς στεφάνη
(Αριθμός μοντέλου: TM-2151)

Χαρακτηριστικά:



Χωρητικός πίνακας αφής πολλαπλών σημείων.

Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1920*1080@60HZ;

Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	TM-2151
Όνομα	Οθόνη αφής 21,5 ιντσών
Χρώμα	Μηχάνημα σε μαύρο και στριφτό χρώμα
Υλικό	Αλουμίνιο και μέταλλο
VESA	75*75 ή 100*100 mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεται επιπλέον στήριγμα τοίχου)
Γλώσσα OSD	Υποστήριξη 5 ειδών διεθνών γλωσσών
Επίδειξη	
Περιοχή εμφάνισης	477,6 (Π) x 268,9 (Υ) mm
Αναλογία διαστάσεων	16:9
Ψήφισμα	1920*1080
Λάμψη	250 cd/m ²
Αντίθεση	3000:1
Χρώμα οθόνης	16,7 εκ
Γωνία θέασης	Horizon: 178; Κάθετη: 178
Χρόνος απόκρισης	14 ms

Οθόνη αφής	Χωρητικός πίνακας αφής πολλαπλών σημείων
Ομιλητής	8ohm/3w*2 για επιλογή
Συνδεσιμότητα	
Πίσω I/O	12V DC στην υποδοχή*1
	USB *1 για λειτουργία αφής
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, DVI*1
	Ήχος σε*1, ακουστικό*1
Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου	Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Συσκευασία με αφρό μέσα	650*460*150 χλστ
Βάρος	Καθαρό: 5,8 κιλά, μεικτό: 8 κιλά
Αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A
Καλώδιο	Καλώδιο τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για αφή, καλώδιο HDMI (καλώδιο VGA για επιλογή)

















TOP

21.5"

OPEN FRAME TOUCH MONITOR / ALL-IN-ONE

FRAGILE

PLEASE HANDLE WITH CARE