

BarcodeΚλίμακα εκτύπωσης

(Μοντέλο Αρ.: TM-B)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

Μορφή της ετικέτας μπορεί να είναι ελεύθερα σχεδιάζονται.

Εκτύπωση ετικετών και συνεχίζοντας χαρτίΕκτύπωση επιτρέπεται.

Ισχυρή διαχείριση λογισμικού, υψηλής ταχύτητα αποολή ή η λήψη.

Υποστηρίζει διάφορα μορφή της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κείμενομεταφορά αρχείων καθιστούν δυνατό να συνεργαστεί με άλλες κλίμακες ή λογισμικό.

Φιλικό περιβάλλον διαχείρισηςλογισμικό οδηγήσει σε λειτουργία εύλογο και το λογικό.

Χειροκίνητα και αυτόματα εκτύπωσηαπογραφή και αναφορά μορφές.

Προδιαγραφή:

Χωρητικότητα αποθήκευσης:	Max. 2000 PLU		
Όχι. πλήκτρα συντόμευσης:	75keys (50 x 2 = 100 πλήκτρα συντόμευσης PLU, 25 πλήκτρα ελέγχου/λειτουργίας)		
Πληροφορίες διαφήμισης αποθήκευσης:	μπορεί να αποθηκεύσει τα κομμάτια max 22 διαφήμιση πληροφορίες		
Ελεύθερο κείμενο:	μπορεί να αποθηκεύσει 32 κομμάτια ελεύθερου κειμένου		
Θερμοκρασία:	αποθήκευσης -10 ~ + 55 ° C? εργασίας 0 ~ + 40 ° C		
Σχετική υγρασία:	≤85% RH		
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V, 50 Hz (110V για την επιλογή)		
Τρόπος επίδειξης:	φωτεινό πράσινο LED, ψηφιακό μαύρο		
Ψηφία:	Βάρος 5 ψηφία, τιμή μονάδας 5 ψηφία, σύνολο τιμές 7 ψηφία		
Πλάτος εκτύπωσης:	30mm - 60mm		
Ταχύτητα εκτύπωσης:	75mm/s		
Λιμάνι:	RS232, Ethernet		
Διάσταση	381 * 428 * 500 mm		
Παράμετροι			
Μέγιστη ζυγιστική	6kg	15kg	30kg
Κλίμακα χρονικά διαστήματα	2g	5g	10g
Ακρίβεια	1/3000	1/3000	1/3000

