

Κλίμακα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα

(Αριθμός Μοντέλου.: TM-σι),

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

- n Η μορφή ετικέτας μπορεί να σχεδιαστεί ελεύθερα.
- n Είναι δυνατή η εκτύπωση ετικετών και η συνεχής εκτύπωση χαρτιού.
- n Ισχυρό λογισμικό διαχείρισης, γρήγορη φόρτωση ή λήψη.
- n Υποστήριξη διάφορων μορφών αντιγράφων ασφαλείας, μεταφοράς αρχείων κειμένου καθιστούν pos δυνατό για εργασία με άλλες κλίμακες ή λογισμικό.
- n Η φιλική διεπαφή του λογισμικού διαχείρισης οδηγεί σε λογική και λογική λειτουργία.
- n Μη αυτόματα και αυτόματα εκτύπωση εντύπων απογραφής και αναφοράς.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Χωρητικότητα αποθήκευσης:	Μέγιστη. 2000 PLU		
Αριθμός πλήκτρων συντόμευσης:	75 πλήκτρα (50x2 = 100 πλήκτρα συντόμευσης PLU, 25 πλήκτρα ελέγχου / λειτουργίας)		
Αποθήκευση πληροφοριών διαφήμισης:	μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 22 στοιχεία διαφήμισης		
Ελεύθερο κείμενο:	μπορεί να αποθηκεύσει 32 κομμάτια ελεύθερου κειμένου		
Θερμοκρασία:	αποθήκευση -10 ~ + 55 ° C. που λειτουργεί 0 ~ + 40 ° C		
Υγρασία:	≤85% RH		
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	AC 220 V, 50 Hz (110V για επιλογή),		
Λειτουργία προβολής:	ΛΑΜΠΡΟΣ Πράσινος LED, μαύρο ψηφιακό		
Ψηφία:	βάρος 5 ψηφία, τιμή μονάδας 5 ψηφία, συνολικές τιμές 7 ψηφία		
Πλάτος εκτύπωσης:	30mm-60mm		
Ταχύτητα εκτύπωσης:	75mm / s		
Λιμάνι:	RS232 ,Ethernet		
Διάσταση	381 * 428 * 500 mm		
Παράμετροι			
Μέγιστη ζύγιση	6 κιλά	15kg	30kg
Διαστήματα κλίμακας	2g	5g	10g
Ακρίβεια	1/3000	1/3000	1/3000



