

## TM1502 Ευέλικτη 15 ιντσών LCD οθόνη Οθόνη LCD Monitor (Model No: TM1502)

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Μέγεθος οθόνης LCD      | 15 "  |
| Λόγος διαστάσεων        | 4: 3  |
| Ανάλυση                 | 1024 x 768  |
| Pixel Pitch (mm)        | 0,297   |
| Ενεργή Περιοχή (mm)     | 304,1 x 228,1                                     |
| Αριθμός χρωμάτων        | 16,2  |
| Λόγος αντίθεσης         | 700/1   |
| Λάμψη                   | 250cd / m <sup>2</sup>                            |
| Οπτική γωνία            | 150/135   |
| Χρόνος απόκρισης        | 8ms   |
| Οθόνη αφής Μέγεθος      | 15 "4-wire  |
| έξω Διάσταση            | 247 χιλιοστά x 322 χιλιοστά                       |
| Επισκόπηση περιοχή      | 235 χιλιοστά x 310 χιλιοστά                       |
| Ενεργός περιοχή         | 228 χιλιοστά x 304 χιλιοστά                       |
| επιφανειακή σκληρότητα  | 3H  |
| οπτική διαύγεια         | 80%   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ° C ~ 60 ° C                                  |
| απεργίες Endurance Test | πάνω από 10millions                               |
| Τάση λειτουργίας        | DC5V  |
| Αντίσταση               | 200Ω ~ 900Ω                                       |
| γραμμικότητα            | 1,50%   |
| πρόσωση Surface         | Αντι-ανακλαστική επίστρωση, ανακλαστική επίστρωση |
| ταινία Πάχος            | 0,175 χιλιοστά, 0,188 χιλιοστά                    |
| γυαλί Πάχος             | 0,7 χιλιοστά, 1,1 χιλιοστά, 1,8 χιλιοστά          |
| πίεση λειτουργίας       | 20 ~ 150g   |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 ° C ~ 80 ° C                                  |
| Ρεύμα λειτουργίας       | 5mA ~ 25mA  |
| Υγρασία                 | & Lt? 95%   |
| Αντίσταση απομόνωσης    | 20MΩ @ DC25V                                      |
| σφραγίζονται κατά       | Η σκόνη, νερό, λάδι, στατική                      |

### Λεπτομέρειες προϊόντος:

