

TM1502 Αδιάβροχο LCD οθόνη από το εργοστάσιο της Κίνας

(Δεν μοντέλο: TM1502)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΪΣΜΑΤΑ:

Οθόνη LCD, αδιάβροχο όργανο ελέγχου, αδιάβροχο όργανο ελέγχου lcd



Υψηλό ψήφισμα: 1024 * 768 υποστήριξη V 1280 * 1024?

Οθόνη LCD A βαθμού?

5V4 αφής για την επιλογή με το νερό-απόδειξη?

Διάρκεια ζωής: 50 εκατομμύρια αγγίζει?

Οθόνη LCD, το αδιάβροχο όργανο ελέγχου, αδιάβροχο όργανο ελέγχου lcd

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:

Οθόνη LCD, το αδιάβροχο όργανο ελέγχου, αδιάβροχο όργανο ελέγχου lcd

Το μέγεθος της οθόνης LCD	15"
Αναλογία διαστάσεων	4:3
Ανάλυση	1024 × 768
Εικονοκύτταρο Pitch(mm)	0,297
Ενεργό Area(mm)	304,1 × 228.1
Αριθμός χρωμάτων	16,2 M
Αναλογία αντίθεσης	700V1
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Γωνία θέασης	150V135
Χρόνος απόκρισης	8ms
Μέγεθος πίνακα αφής	15" 4-wire
Εξωτερική διάσταση	247 mm x 322 mm
Περιοχή προβολής	235 mm x 310 mm

Ενεργή περιοχή	228 mm x 304 mm
Επιφανειακής σκληρότητας	3H
Οπτική διαύγεια	80%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 Γ ~ 60 C
Δοκιμή αντοχής απεργίες	Πάνω από 10millions
Τάση λειτουργίας	DC5V
Αντίσταση	200Ω ~ 900Ω
Γραμμικότητα	1,50%
Επιφάνεια πρόσοψης	Αντιθαμβωτική επίστρωση, επίστρωση αντηλιά
Πάχος φιλμ	0.175 χιλιοστών, 0.188
Πάχος γυαλιού	0,7 mm, 1.1 mm, 1.8 mm
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 ~ 150g
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C ~ 80 °C
Λειτουργούν ρεύμα	5mA ~ 25mA
Υγρασία	< 95%
Απομόνωση αντίσταση	20MΩ @ DC25V
Υπάρχει δυνατότητα ερμητικού κλεισίματος κατά	Σκόνη, νερό, λάδι, στατική