

Θερμική μεταφορά και άμεση θερμικό εκτυπωτή ετικετών OCBP-003 Κατασκευαστής (Μοντέλο Αρ .: OCBP-003)

Χαρακτηριστικά:

- OCBP-003 θερμικής μεταφοράς και Άμεση θερμική Barcode εκτυπωτή ετικετών
- Δύο διαθέσιμες μέθοδοι εκτύπωσης: Θερμική Μεταφορά με κορδέλα και Άμεση θερμική?
- Ετικέτα θέση χαρτί αυτο?
- Ετικέτες ξεκολλήσουν, κόψτε αυτόματα?
- Συμβατό με άφθονο λογισμικό ετικετών?
- BMP, PCX εικόνες κατεβάσετε κατάστημα?
- Παράλληλη, USB, Serial και Power διαθέσιμη θύρα?
- PDF417 υποστήριξης, QR Code, DOTMATRIX?
- Κοστούμι για θερμική ρολά χαρτιού ή αυτοκόλλητες ετικέτες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-003
Ψήφισμα	300 DPI (8 dot / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική / Θερμικής Μεταφοράς
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 BIT
Αισθητήρας	Τύπος: χάσμα Ετικέτα Ανίχνευση: ετικέτα μήκος αυτόματη ανίχνευση ή τη ρύθμιση εντολή πρόγραμμα
Ταχύτητα εκτύπωσης	2 ~ 5 ιντσών / Sec
Μέγιστο Μήκος εκτύπωσης	1.651 χιλιοστά
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	81 χιλιοστά (3,18 ")
Μέσα Ενημέρωσης	Χαρτί Ρολό Εξωτερική διάμετρος: Μέγιστη Διάμετρος 127 χιλιοστά Βιβλίο Roll Αξονας: 26 χιλιοστά Βιβλίο Πλάτος: 20mm (0.78 ") ~ 90 χιλιοστά (3,54") Πάχος χαρτιού: 0,06 χιλιοστά (2,36 εκατ) ~ 0,254 χιλιοστά (10 εκ) Τύπος μέσου: κενό ετικέτα, Συνεχής, διπλωμένο
Κορδέλλα	Τύποι: Παθητική Roll Εξωτερική διάμετρος: 67 χιλιοστά (Max) 300M Μήκος Πλάτος: 30 χιλ ~ 90 χιλιοστά Πυρήνας Εσωτερική Διάμετρος: 25,4 χιλιοστά (1inch) Υλικό: προς τα έξω το τροχαίο
Διασύνδεση	Παράλληλη Θύρα + USB + Serial
Ρύθμιση Μεταφοράς	Baud Rate 9600, XON / XOFF, RTS / CTS
Πίνακας Ελέγχου	LED * 2: Έτοιμο, Κατάσταση Λειτουργία Key * 1: Feed
Η Δυναμη	AC 18V, 4000mA
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ~ 45 βαθμούς C Υγρασία 25-85% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 ~ 50 βαθμούς C Υγρασία 10 ~ 90%

Φυσική διάσταση	Μέγεθος: 186 (W) × 180 (H) × 290 (D) Βάρος: 2.4kg (καθαρό)
-----------------	---