

## Οθόνη αφής Safe POS Terminal Machine Χρέωση Με μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών

### Προσδιορισμός

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| επεξεργαστής                       | Corte-A8, 1.0GHz   |
| OS                                 | Android 4.0  |
| Μνήμη                              | 512M RAM + 4G ROM  |
| SD                                 | Micro SD(Έως TF 32GB)  |
| Απεικόνιση                         | 7 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας(λύση 1024 * 600)  |
| Οθόνη αφής                         | Multipoint capacitive οθόνη αφής   |
| Εκτυπωτής                          | Υψηλής ταχύτητας θερμικό εκτυπωτή. Χαρτί Πλάτος: 57mm, Διάμετρος: 42mm   |
| Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών | ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη Dual-ολίσθηση   |
| IC Card Reader                     | ISO7816 πρότυπο  |
| RFID Reader Card                   | ISO14443TypeA, TypeB και ISO15693  |
| Φωτογραφική μηχανή                 | 3 Mega-pixel camera με αυτόματη εστίαση  |
| Σάρωση γραμμοκώδικα                | 1D / 2D barcode αποκωδικοποίηση από φωτογραφική μηχανή ή μηχανή σάρωσης  |
| υποΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ                     | GSM:850/900/1800/1900, WCDMA:B1 / B2 / B5, CDMA: BC0   |
| Wi-Fi                              | 802.11b / g / n WLAN, hotspot Υποστήριξη   |
| Φωνή                               | Υποστήριξη ήχου Jack ή hands-free κλήσεις, καταγραφή, Voice  |
| Ηχείο                              | 2 * ηχεία  |
| Υποδοχή κάρτας PSAM                | 3 * SAM υποδοχή κάρτας, ISO7816 πρότυπο  |
| Υποδοχή κάρτας SIM                 | 1 * Υποδοχή κάρτας SIM   |
| Μπαταρία                           | Απαιτητός μπαταρία,1000mAh, 7.4V   |
| USB                                | 2 * USB2.0, 1 * mini USB OTG υποστηρίζει χαρακτηριστικά  |
| LAN                                | 1 * θύρα RJ45  |
| HDMI                               | 1 * θύρα HDMI  |
| ΓΡΑΜΜΗ                             | 2 * θύρες RJ11   |
| RS232                              | 1 * RS232  |
| Δύναμη                             | DC 9V / 3A   |
| Περιβάλλον εργασίας                | Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C<br>Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C<br>Σχετική υγρασία: 10%~90% |
| Μέγεθος                            | 240 (L) X 220 (W) X 80 χιλιοστά (H)  |
| Βάρος                              | 1.2 KG   |
| Μέγεθος πακέτου                    | 350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm   |
| βάρος πακέτου                      | 2.5 KG   |