

15,6 ή 15,1 ιντσών All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -H156W / A-H151W / A)



OCOM Η σειρά pos ολοκληρωμένη υψηλής ταχύτητας θερμικό εκτυπωτή και σαρωτή μονάδα στο εσωτερικό, είναι ένα είδος οικονομικά αποδοτική μηχανή για χρήση, διαφορετικά χρώματα καρέ κάνουν μηχανή πιο όμορφη, επεκταθεί IO interface κάνει μερικές περισσότερες εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες, νέας σχεδίασης πίσω κάλυμμα το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς εργαλεία για την ταχύτερη εγκατάσταση και συντήρηση

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron σειρές και επεξεργαστή Intel Core I3 I5 για την επιλογή

Rockchip επεξεργαστής RK3288 υψηλή ταχύτητα

EMMC 8GB / 16GB / 32GB για την επιλογή

Σκληρό Driver mSATA SSD 64GB, 128GB SSD ένα 256 GB για την επιλογή

58 χιλιοστών και 80 mm θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας ενσωματωμένο για την επιλογή

Πολλαπλών σημείων προβλέπεται capacitive οθόνη αφής

Προαιρετική πλευρά MSR και VFD220 οθόνη πελάτη τοποθετείται στο πίσω κάλυμμα

Bar-code scanner ενσωματωμένο για την επιλογή

True επίπεδη και νερού-απόδειξη εμφάνισης sureface / ανθεκτικό στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS -H156	POS -H151
Όνομα	τερματικό pos οθόνη, όλα σε ένα touch 15,6 ιντσών	τερματικό pos οθόνη, όλα σε ένα touch 15,1 ιντσών

Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο συνδυασμένα	
Χρώμα	λευκό σώμα της μηχανής ή μαύρο πορτοκαλί μηχανή αγώνα του σώματος ή μπλε χρώμα του πλαισίου	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	οθόνη αφής 15.6 ιντσών	οθόνη αφής 15.1 ιντσών
Ανάλυση	1366 * 768	1024 * 768
Λάμψη	250cd / m ²	
γωνία θέασης	Horizon: 150? Κάθετη: 140	
Οθόνη αφής	Πολλαπλών σημείων προβλέπεται G + G capacitive οθόνη αφής	
Υπο-οθόνη	15,6 / 14 / 11,6 ιντσών οθόνη W / ή W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1366 * 768 για προαιρετική	15.1 ιντσών οθόνη W / ή W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1024 * 768
οθόνη πελάτη	2 * 20 VFD τοποθετηθεί στο πίσω κάλυμμα για την επιλογή	
εκτέλεση		
παράθυρα J1900	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ή πυρήνα Intel I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για την επιλογή
	Μνήμη συστήματος	1 * SO-DIMM υποδοχή DDRIII, support1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 64GB ή Higer, έως και 256GB
	Ήχου	Επί του σκάφους Ρεάλ Tek ALC662 chip ήχου
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan τσιπ που χτίστηκε το Mini PCI-E slot, υποστήριξη ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows7 / 8/10, με ενσωματωμένο, ΕΜΕΙΣ POS, Linux
Android RK3288	Μητρική πλακέτα	Rockchip σειρά RK3288, τετραπλού πυρήνα 1.8G, RK3399 για προαιρετική
	Μνήμη συστήματος	Επί του σκάφους DDRIII 2GB, 4GB για την επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Επί του σκάφους 16GB EMMC, 32GB για την επιλογή
	Ήχου	Επί του σκάφους Ρεάλ Tek ALC5640 ήχου τσιπ
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan τσιπ
	WIFI & BT ενότητα	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / υποστήριξη BT4.0
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1
συνδεσιμότητα		
Windows / Android (J1900 & RK3288)	κουμπί λειτουργίας * 1	
	12V DC σε υποδοχή * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 6	
	MIC σε * 1, Audio out * 1	

Των Windows (J1900)	COM (RS232) * 1 ή HDMI * 1 για την επιλογή
	VGA (15pin D-sub) * 1
	RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1 για την επιλογή
Android (RK3288)	COM (RS232) * 1
	Σε RJ11 του διοικητικού συμβουλίου για συρτάρι μετρητών * 1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών * 1 (προαιρετικό)
	υποδοχή κάρτας TF * 1
επιλογές	
80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή	άμεση θερμική εκτύπωση
	100 χιλιοστά / s ταχύτητα printing
	79,5 - / + πλάτους χαρτιού 0,5 χιλιοστά και 72 χιλιοστά πλάτος εκτυπώσιμο
	με ατμο λειτουργία κοπής και θερμική 50 χιλιομέτρων ζωής της κεφαλής
	επικοινωνίας LPT
58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή	άμεση θερμική εκτύπωση
	85 χιλιοστά / ταχύτητας S printing
	57,5 - / + πλάτους χαρτιού 0,5 χιλιοστά και 48 χιλιοστά πλάτος εκτυπώσιμο
	θερμική κεφαλή 50 χιλιομέτρα ζωή
	επικοινωνίας LPT
MSR	προαιρετικά πλευρικά MSR
web κάμερα	web κάμερα τοποθετημένη στο πάνω μέρος της οθόνης για την επιλογή
Ερευνητής	υποστηρίζει 1D και 2D κωδικών σάρωσης για την επιλογή
Ομιλητής	4ohm / 5W ηχεία μέσα για την επιλογή
Πακέτο	πακέτο
Βάρος	net: 5.6Kg, ακαθάριστα: 7.7Kg για 15,6 with 15.6 διπλής οθόνης / όχι εκτυπωτή ενσωματωμένο
Πακέτο με αφρό στο εσωτερικό	340 * 450 * 480 χιλιοστά
2σε1 κουτί	700 * 460 * 500 χιλιοστά / μεικτό: 17kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
υγρασία εργασίας	10% ~ 80%
υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90%
αξεσουάρ	
τροφοδοτικό	110-240V / 50-60 HZ AC powerinput, DC12 / 5A προσαρμογέα εξόδου για W / ο εκτυπωτή και W / μηχάνημα εκτυπωτή 58 χιλιοστά DC12V / 7A έξω προσαρμογέα τεθεί μόνο για W / μηχάνημα εκτυπωτή 80 χιλιοστά
Καλώδιο ρεύματος	Φις συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / UK κλπ και να προσαρμοστεί διαθέσιμη

οδηγό CD	Motherboard οδηγού και αφής στο εσωτερικό οδηγό για την επιλογή
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

Περισσότερες εικόνες προϊόντων που εμφανίζονται



Δεν χρειάζονται εργαλεία για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, πολύ βολικά για την αναβάθμιση του RAM / SSD και της εξυπηρέτησης από τους πελάτες



Οι πλευρικές θύρες USB κάνουν τη μηχανή πιο εύκολα τη μεταφόρτωση και τη λήψη



Εξωτερικές θύρες IO



Πακέτο

