

Θήκη χαρτιού θερμικής εκτύπωσης με θύρα USB. Εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα

(M / N: AAOO-006)

- 1, υποστηρίξτε θερμικό χαρτί ρολού / αυτοκόλλητο χαρτί
2. Η κεφαλή εκτύπωσης με ρυθμιζόμενη πίεση
3. Αυτόματη λειτουργία ελέγχου χαρτιού
4. Προσαρμοστικός έλεγχος θερμοκρασίας
5. Modular σχεδιασμό, για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων εφαρμογής

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ανάλυση	203DPI
Εκτύπωση πλάτους	20-60mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	MAX: 127 mm / s, MIN: 50,8 mm / s
Μνήμη	DRAM: 4M FLASH: 4M
Η θερμοκρασία της κεφαλής εκτύπωσης	Θερμίστορ
Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού	Ο μικροδιακόπτης
Διεπαφή	USB
Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού	Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + , UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, κωδικός EAN14, κωδικός DM, PDF417
Εσωτερική γραμματοσειρά	FONT 0 έως FONT 8
Διεύρυνση & εναλλαγή	(0 °, 90 °, 270 °, 360 °) 1 έως 10 φορές μεγέθυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° περιστροφή
Εικόνα	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
Τύπος χαρτιού	Ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, κολλητικό αυτοκόλλητο, κλπ
Πλάτος χαρτιού	20mm ~ 60mm
Περιτύλιγμα εξωτερικά	MAX 80mm
Εσωτερική διάμετρος ρολού	MIN 25mm
Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού	Αποσπάστε
Τροφοδοσία ρεύματος	DC12V, 3A

Βάρος	1,04KG
Διαστάσεις	190 (D) χ 135 (W) χ 137 (H) mm
Εργασιακό περιβάλλον	5 ~ 45 °C, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση περιβάλλον	-40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)









OCBP-006





OCBP-006

