

20X2 Χαρακτήρες Διπλής Γραμμής VFD Πελατών

(Μοντέλο Νο .: VFD220ντο),

Χαρακτηριστικά:

Διπλές γραμμές 20 * 2 χαρακτήρες VFD οθόνη?
Υποστήριξη 26 γλώσσες των χωρών ·
Το ύψος του πόλου είναι ρυθμιζόμενο.
Γωνία περιστροφής 360 μοιρών.
Υποστηρίζει ESC / POS και εντολή CD5220
3 είδη διαφορετικού ύψους για εσάς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Οθόνη φθορισμού κενού υψηλής φωτεινότητας για εξαιρετική ορατότητα σε μεγάλη γωνία θέασης.
Διατίθεται σε χαρακτήρες ύψους 9 χιλιοστών.
40 χαρακτήρες σε 20 στήλες ανά μορφή 2 γραμμών.
Δεκατρία σύνολα διεθνών χαρακτήρων, συν ένα σύνολο χαρακτήρων καθοριζόμενων από το χρήστη, επιτρέπει πλήρη ευελιξία στις γραμματοσειρές εμφάνισης.
Εύκολος προγραμματισμός με εντολές Escape.
Εξομοίωση συνόλων εντολών Aedex, Epson και DSP800.
Η οθόνη μπορεί να περιστρέφεται και να γέρνει σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών.
Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.
Η ισχύς μπορεί να προέρχεται από το σύστημα, ενώ το κιτ αγκύλης και καλωδίου παρέχεται σε τυπική διαμόρφωση.
Προσαρμογείς AC σε διάφορες διαμορφώσεις για όλες τις τάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρώμα πλαισίου	Μαύρο άσπρο/ Κυανή
Εμφάνιση χρώματος	Μπλε πράσινο
Μέθοδος εμφάνισης	Κενό φάλαμψη reisplay
Λειτουργία προβολής	2 γραμμές * 20 χαρακτήρες
Λάμψη	700cd / m2
Τύπος χαρακτήρων	96 αλφαριθμητικά, 26 Είδη διεθνών χαρακτήρων
Γραμματοσειρά χαρακτήρα	5X7 μήτρα Dot
Μέγεθος χαρακτήρων	6.75mm x 3.75mm
Μέγεθος κηλίδας	0.8 X 0,55 mm
Κώδικας σελίδα	20 Κώδικας σελίδα
Περιοχή προβολής	-5 ~ 60 °
Διάσταση πίνακα	204 (W) * 67(H) * 40(PE)
Οπτική γωνία	188mm(μεγάλο), x40mm(W),
Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστη 350°
Βάρος	0,9ΚΙΛΟ
Λειτουργία εντολών	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC

Υποστήριξη γλωσσών	Αγγλικά στις ΗΠΑ, Υκ Αγγλικά, Τουρκικά, Βοσνιακά, Κροατικά, Τσεχικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Εσθονικά, Φαρόε, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Γαλλικά, Πάρα Καναδικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιρλανδικά, Ιταλικά, Κατακάνα, Λετονικά, Λιθουανικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά ...
Διεπαφή	RS232 (σειριακό) ή USB
Ρυθμίστε	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 ώρες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC5V 1A
Πιστοποιητικό	CE, ROHS, FCC

Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14).

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868.