

VFD POS φωτεινό μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη Πελατών (Μοντέλο: VFD220A)

Χαρακτηριστικά:

Εύκολος προγραμματισμός με τη χρήση ακολουθία διαφυγής εντολές?

Εξομίωση του Aedex, Epson και DSP800 σύνολα εντολών?

Οθόνη μπορεί να περιστρέφεται και η κλίση σε ένα ευρύ φάσμα των γωνιών?

Ρυθμιζόμενο ύψος της οθόνης?

Η ισχύς μπορεί να προέρχονται από το σύστημα, με τη βάση στήριξης και καλώδιο κιτ που παρέχεται σε τυπική διαμόρφωση?

Προσαρμογείς AC σε διάφορες συνθέσεις για όλες τις τάσεις AC?

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διασύνδεση:	Σειριακή θύρα (RS-232)
Baud ποσοστό:	9600bps
Φωτεινότητα:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Σταματήστε λίγο:	1bit
Χειραψία σήμα:	Όχι
Ηλεκτρικά:	Με τη δύναμη του DC12 υπολογιστή (μεγάλο 4ps διεπαφή)
Εμφάνιση:	VFD Φωτεινό μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Χαρακτήρες:	2 γραμμή X 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 Dots
Περιοχή εμφάνισης:	160 χιλιοστά (Π) x 23,8 χιλιοστά (Η)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	υψηλά 11 χιλιοστά x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πίνακα:	80 (H) x 225 (W) X37 (D) mm
Διαστάσεις Υποστήριξη:	Μακριά υποστήριξη: 480 χιλιοστά (Περιορίστε βάση)
	Σύντομη υποστήριξη: 225 χιλιοστά (Περιορίστε βάση)
	Διαστάσεις βάσης: 185 (L) X95 (W) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	45 ° μπορεί να προσφέρει άνετα, και να προσαρμόσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1.2kg (ακαθάριστο)
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης?	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Αποθήκευση Υγρασία:	10 ~ 90%
Εντολή Σετ	
Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων γενική εντολή ESC / POS, Can, που χρησιμοποιείται στο DOS ή Windows περιβάλλον του συστήματος, δεν χρειάζεται οποιοδήποτε οδηγό, μόνο σύμφωνα με την τάξη σειράς υπόδειγμα για την αποστολή δεδομένων μπορεί να δείξει το περιεχόμενο.	
Με την λειτουργία του ανοίγοντας το συρτάρι της ταμιακής όλες τις κατευθύνσεις ρυθμιζόμενο.	

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός

Οδηγός