

20X2 Χαρακτήρες Διπλής Γραμμής VFD Πελατών

(Μοντέλο Νο .: VFD220A)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Διπλές γραμμές 20 * 2 χαρακτήρες VFD.

μεγάλο Υποστηρίξτε 13 γλώσσες χωρών.

μεγάλο Το ύψος του πόλου είναι ρυθμιζόμενο.

μεγάλο Περιστροφή 360 μοιρώνλε;

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

μεγάλο Οθόνη φθορισμού κενού υψηλής φωτεινότητας για εξαιρετική ορατότητα σε μεγάλη γωνία θέασης.

μεγάλο Διατίθεται σε χαρακτήρες ύψους 9 χιλιοστών.

μεγάλο 40 χαρακτήρες σε 20 στήλες ανά μορφή 2 γραμμών.

μεγάλο Δεκατρία σύνολα διεθνών χαρακτήρων, συν ένα σύνολο χαρακτήρων καθοριζόμενων από το χρήστη, επιτρέπει πλήρη ευελιξία στις γραμματοσειρές εμφάνισης.

μεγάλο Εύκολος προγραμματισμός με εντολές Escape.

μεγάλο Εξομοίωση συνόλων εντολών Aedex, Epson και DSP800.

μεγάλο Η οθόνη μπορεί να περιστρέφεται και να γέρνει σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών.

μεγάλο Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.

μεγάλο Η ισχύς μπορεί να προέρχεται από το σύστημα, ενώ το κιτ αγκύλης και καλωδίου παρέχεται σε τυπική διαμόρφωση.

μεγάλο Προσαρμογείς AC σε διάφορες διαμορφώσεις για όλες τις τάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος.

Επικοινωνία	
Διεπαφή:	Σειριακή θύρα (RS-232, που τροφοδοτείται από dc ή USB),, USB (Virtual COM)
Ποσοστό μετάδοσης:	9600bps
Λάμψη:	2000cd

Bit δεδομένων:	8bit
Stop bit:	1bit
Σήμα χειριού:	Όχι
Ηλεκτρικός:	Με τη δύναμη του κεντρικού υπολογιστή DC12 (μεγάλη διασύνδεση 4ps)
Απεικόνιση:	VFD Φωτεινή μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Εμφάνιση χαρακτήρων:	2 γραμμές X 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 κουκίδες
display περιοχή:	160 χιλιοστά (W) x 23,8 χιλιοστά (H)
Μέγεθος χαρακτήρων:	υψηλή 11 χιλιοστά x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25.000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πίνακα:	80 (H) x 225 (M) x 37 (ü) mm
Διαστάσεις υποστήριξης:	Μεγάλη υποστήριξη: 480mm (βάση βάσης) Σύντομη υποστήριξη: 225mm (βάση βάσης) Διαστάσεις βάσης: 185 (L) x 95 (w) x 25 (H) mm
Γωνία μετακίνησης:	45 °, Μπορεί να παρέχει άνετα, και να ρυθμίσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1,2 Kg (ακαθάριστο)
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης:	10 ~ 90%
ΣΕΤ ΕΝΤΟΛΩΝ	
<p>Η υιοθέτηση της διεθνούς τυποποιημένης γενικής εντολής ESC / POS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον DOS ή Windows System, δεν χρειάζονται κανένα πρόγραμμα οδήγησης, Μόνο σύμφωνα με τη μορφή σειράς σειράς για την αποστολή δεδομένων μπορεί να εμφανίσει το περιεχόμενο.</p>	
<p>Με τη λειτουργία του ανοίγματος του συρταριού μετρητών Όλη η κατεύθυνση ρυθμίζεται.</p>	