

**VFD220A θύρα usb 20 \* 2 χαρακτήρες vfd οθόνη πελατείας πελάτη**  
(Μοντέλο Νο .: VFD220A)

**Χαρακτηριστικά:**

Διπλές γραμμές 20 \* 2 χαρακτήρες VFD.  
Υποστηρίζτε 13 γλώσσες χωρών.  
Το ύψος του πόλου είναι ρυθμιζόμενο.  
Περιστροφή 360 μοιρώνλε;

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

Οθόνη φθορισμού κενού υψηλής φωτεινότητας για εξαιρετική ορατότητα σε μεγάλη γωνία θέασης.  
Διατίθεται σε χαρακτήρες ύψους 9 χιλιοστών.  
40 χαρακτήρες σε 20 στήλες ανά μορφή 2 γραμμών.  
Δεκατρία σύνολα διεθνών χαρακτήρων, συν ένα σύνολο χαρακτήρων καθοριζόμενων από το χρήστη, επιτρέπει πλήρη ευελιξία στις γραμματσειρές εμφάνισης.  
Εύκολος προγραμματισμός με εντολές Escape.  
Εξομοίωση συνόλων εντολών Aedex, Epson και DSP800.  
Η οθόνη μπορεί να περιστρέφεται και να γέρνει σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών.  
Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.  
Η ισχύς μπορεί να προέρχεται από το σύστημα, ενώ το κιτ αγκύλης και καλωδίου παρέχεται σε τυπική διαμόρφωση.  
μεγάλο Προσαρμογείς AC σε διάφορες διαμορφώσεις για όλες τις τάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος.

<b>Επικοινωνία</b>	
Διεπαφή:	Σειριακή θύρα (RS-232, που τροφοδοτείται από dc ή USB),, USB (Virtual COM)
Ποσοστό μετάδοσης:	9600bps
Λάμψη:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Stop bit:	1bit
Σήμα χειριού:	Όχι
Ηλεκτρικός:	Με τη δύναμη του κεντρικού υπολογιστή DC12 (μεγάλη διασύνδεση 4ps)
Απεικόνιση:	VFD Φωτεινή μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Εμφάνιση χαρακτήρων:	2 γραμμές X 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 κουκίδες
reisplay περιοχή:	160 χιλιοστά (W) x 23,8 χιλιοστά (H)
Μέγεθος χαρακτήρων:	υψηλή 11 χιλιοστά x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25.000 ώρες
<b>Διαστάσεις</b>	
Διαστάσεις πίνακα:	80 (H) x 225 (M) x 37 (ü) mm
Διαστάσεις υποστήριξης:	Μεγάλη υποστήριξη: 480mm (βάση βάσης) Σύντομη υποστήριξη: 225mm (βάση βάσης) Διαστάσεις βάσης: 185 (L) x 95 (w) x 25 (H) mm
Γωνία μετακίνησης:	45 °, Μπορεί να παρέχει άνετα, και να ρυθμίσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1,2 Kg (ακαθάριστο)
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%

Υγρασία  
αποθήκευσης:

10 ~ 90%

**ΣΕΤ ΕΝΤΟΛΩΝ**

Υιοθετώντας διεθνή τυποποιημένη γενική εντολή ESC / POS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε DOS ή Windows System System, δεν χρειάζεται κανένα πρόγραμμα οδήγησης, Μόνο σύμφωνα με τη μορφή σειράς σειριακής σειράς για την αποστολή δεδομένων μπορεί να εμφανίσει το περιεχόμενο.

Με τη λειτουργία του ανοίγματος του συρταριού μετρητών Όλη η κατεύθυνση ρυθμίζεται.



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14).

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868.