

# VFD Πελάτης Απεικόνιση

(M / N: VFD220B)

## Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Υποστηρίζει 11 τρόποι εντολής συμπεριλάμβαναν EPSON κλπ.

μεγάλο Εξουσία τροφοδοσία από 5V έως 24V για να αποφευχθεί οποιαδήποτε άσκοπη χρήση ακατάλληλης εισόδου ισχύος.

μεγάλο 20-στήληχ πινάκων 2 γραμμών σε ευρεία οπτική γωνία.

μεγάλο Εύκολος συνδεσιμότητα σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων POS.

μεγάλο OPOS / JPOS οδηγός είναι στάνταρ.

## Προσδιορισμός

Γενικός	Μέθοδος εμφάνισης	Οθόνη φθορισμού κενού (μπλε-πράσινο)
	Αριθμός χαρακτήρων	40 (20 στήλες x 2 γραμμές)
	Λάμψη	500-1000 cd / m <sup>2</sup>
	Γραμματοσειρά χαρακτήρα	5 x 7 dot matrix
	Τύπος χαρακτήρων	95 Αλφαριθμητικό, 32 Διεθνές Χαρακτήρες
	Μέγεθος χαρακτήρων	<b>9.02 (H) x 5.25 (W) mm</b>
	Μέγεθος κηλίδας (X x Y)	<b>0.86 x 1.05 χιλιοστά</b>
	Λήψη χαρακτήρων	9 χαρακτήρες
	Διάσταση πίνακα	<b>200 (W) x 77,5 (ü) x 31 (H) mm</b>
	Διάσταση πόλου	Ανά μήκος στήριξης: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Βασική διάσταση	169,5 (W) x 98,5 (ü) x 39 (H) mm
	Οπτική γωνία	Μέγιστη. 90 °
Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστη. 355 °	
Βάρος	Περίπου. 980 γραμμάρια	
Λειτουργία εντολών	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Υποστήριξη γλωσσών	ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΔΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΣΛΑΥΙΚΟΣ, ΡΩΣΙΑ, Πορτογαλικά, Καναδικός Γαλλική γλώσσα, Σκανδιναβικός, Τουρκικός, Ελληνικά, Δυτικά Τα Ευρωπαϊκά Λατινικά	
Διεπαφή	RS-232 (σειριακό) / USB	
Σύνδεση	Ποσοστό μετάδοσης Άμεση σύνδεση 9600 ή 19.200bps	
Αξιοπιστία	MTBF 30.000 ώρες	
Εξουσία	Κατανάλωση 5 ~ 24 VDC	
Ασφάλεια	Πρότυπα EMC FCC, CE Πρότυπα ασφαλείας	

