

20X2Εμφάνιση διπλής γραμμής VFD πελατών

(Μοντέλο Αρ.: VFD220C)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Δυο γραμμές 20 * 2 χαρακτήρων οθόνη VFD?
μεγάλο Υποστήριξη 26 γλώσσες χωρών?
μεγάλο Το Poleheight είναι ρυθμιζόμενο.
μεγάλο 360 ° γωνία περιστροφής;
μεγάλο Υποστηρίζει τις εντολές CESC / POS και CD5220
μεγάλο 3 kinds διαφορετικού ύψους για να επιλέξετε

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

μεγάλο Οθόνη φθορισμού κενού υψηλής ευκρίνειας για εξαιρετική ορατότητα σε γωνία ευρείας προβολής.
μεγάλο Διαθέσιμο σε χαρακτήρες ύψους 9 χιλιοστών.
μεγάλο 40 χαρακτήρες σε 20 στήλες ανά μορφή 2 γραμμών.
μεγάλο Thirteensets των διεθνών χαρακτήρων, καθώς και ένα σύνολο χαρακτήρων που καθορίζονται από το χρήστη, παρέχει πλήρη ευελιξία στις γραμματοσειρές εμφάνισης.
μεγάλο Εύκολη προγραμματισμός με εντολές Escape.
μεγάλο Εξέταση των συνόλων εντολών Aedex, Epson και DSP800.
μεγάλο Η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να κλίσει σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών.
μεγάλο Ρυθμίστε το ύψος εμφάνισης.
μεγάλο Το Powermay μπορεί να προέρχεται από το σύστημα, με το κιτ αγκύλης και καλωδίου να παρέχεται με τυπική ρύθμιση.
μεγάλο ACadaptors σε διάφορες διαμορφώσεις για όλες τις τάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρώμα πλαισίου	Μαύρο / άσπρο / κυανό
Εμφάνιση χρώματος	Μπλε πράσινο
Μέθοδος εμφάνισης	Οθόνη φθορισμού κενού
Λειτουργία προβολής	2 γραμμές * 20 χαρακτήρες
Λάμψη	700cd / m ²
Τύπος χαρακτήρων	96 αλφαριθμητικό, 26Κίνδυνοι διεθνούς χαρακτήρα
Γραμματοσειρά χαρακτήρα	5X7 μήτρα Dot
Μέγεθος χαρακτήρων	6.75mm χ 3.75mm
Μέγεθος κηλίδας	0,8 χ 0,55 mm
Σελίδα κώδικα	20 Σελίδα κώδικα
Περιοχή προβολής	-5 ~ 60 °
Διάσταση πίνακα	204 (νν) * 67 (H) * 40 (ü)
Οπτική γωνία	188 mm (L) χ 40 mm(W),
Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστος 350 °
Βάρος	0,9 KG

**Λειτουργία
εντολών**

ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

**Υποστήριξη
γλωσσών**

Αγγλικά, Αγγλικά, Αγγλικά, Τουρκικά, Βοσνιακά, Κροατικά, Τσεχικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Εσθονικά, Φαρόζικα, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Γαλλικά, Παλαιά, Καναδικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιρλανδικά, Katakana , Λιθουανικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά ...

Διεπαφή

RS232 (σειριακό) ή USB

Ρυθμίστε

2400/9600 BPS,

MTBF

40.000 ώρες

**Παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος**

DC5V 1A

Πιστοποιητικό

CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

CE FCC

