

Οθόνη πελάτη 20X2 χαρακτήρων διπλής γραμμής VFD

(Μοντέλο No.:VFD220C)

Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο Διπλή γραμμή 20 * 2 χαρακτήρες οθόνη VFD.
- μεγάλο Υποστήριξη 26 γλωσσών χωρών.
- μεγάλο Το Poleheight είναι ρυθμιζόμενο.
- μεγάλο Γωνία περιστροφής 360 μοιρών.
- μεγάλο Υποστηρίζει εντολές ESC / POS και CD5220
- μεγάλο 3 είδη διαφορετικού ύψους για εσάς

Προδιαγραφές:

- μεγάλο Highbrightness Vacuum Fluorescent Display για εξαιρετική ορατότητα σε ευρεία γωνία θέασης.
- μεγάλο Διατίθεται σε χαρακτήρες ύψους 9 mm.
- μεγάλο 40 χαρακτήρες σε 20 στήλες με μορφή 2 γραμμών.
- μεγάλο Τριάντα σύνολα διεθνών χαρακτήρων, καθώς και ένα σύνολο χαρακτήρων καθορισμένων από το χρήστη, επιτρέπει απόλυτη ευελιξία στις γραμματοσειρές προβολής
- μεγάλο Εύκολος προγραμματισμός χρησιμοποιώντας εντολές ακολουθίας Escape.
- μεγάλο Σύνολα εντολών Emulationof Aedex, Epson και DSP800.
- μεγάλο Η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να γείρει σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών.
- μεγάλο Ρυθμιζόμενο ύψος εμφάνισης.
- μεγάλο Το Powermay μπορεί να προέρχεται από το σύστημα, με το βραχίονα και το κιτ καλωδίων να παρέχονται σε τυπική διαμόρφωση.
- μεγάλο ACadaptors σε διάφορες διαμορφώσεις για όλες τις τάσεις AC.

Χρώμα σκελετού	Μαύρο / λευκό / κυανό
Χρώμα οθόνης	Μπλε πράσινο
Μέθοδος εμφάνισης	Οθόνη φθορισμού κενού
Λειτουργία προβολής	2 γραμμές * 20 χαρακτήρες
Λάμψη	700cd / m ²
Τύπος χαρακτήρα	96 αλφαριθμητικά, 26 είδη διεθνών χαρακτήρων
Γραμματοσειρά χαρακτήρων	5X7 Dot matrix
Μέγεθος χαρακτήρων	6,75 mm x 3,75 mm
Μέγεθος κουκκίδων	0,8 x 0,55 mm
Σελίδα κώδικα	20 Σελίδα κώδικα
Περιοχή προβολής	-5 ~ 60 °
Διάσταση πίνακα	204 (Π) * 67 (Υ) * 40 (Δ)
Οπτική γωνία	188mm (L) × 40mm□Δ□
Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστο 350 °
Βάρος	0,9 κιλά
Λειτουργία εντολών	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Υποστήριξη γλώσσας	Αγγλικά ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο Αγγλικά, Τουρκικά, Βοσνία, Κροατικά, Τσέχικα, Δανικά, Ολλανδικά, Εσθονικά, Φαροϊκά, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Γαλλικά, Γαλλικά Καναδά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιρλανδικά, Ιταλικά, Κατανικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά...
Διεπαφή	RS232 (σειριακό) ή USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 ώρες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC5V 1A
Πιστοποιητικό	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

