

Πελατών

- * Υποστηρίζει 11 τρόπους εντολών συμπεριλαμβάνεται το EPSON κ.λπ.
- * Τροφοδοσία από 5V σε 24V για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανόητη χρήση του ακατάλληλη τροφοδοσία ισχύος.
- * 20-στήλη x 2 μήνας dot matrix σε α ευρεία γωνία θέασης.
- * Εύκολη συνδεσιμότητα σε ένα ευρύ φάσμα των προϊόντων POS.
- * Ο οδηγός POS / J POS είναι στάνταρ.

Προσδιορισμός

Γενικός	Μέθοδος εμφάνισης	Οθόνη φθορισμού κενού (μπλε-πράσινο)
	Αριθμός χαρακτήρων	40 (20 στήλες x 2 γραμμές)
	Λάμψη	500-1000 cd / m ²
	Γραμματοσειρά χαρακτήρα	5 x 7 dot matrix
	Τύπος χαρακτήρων	95 αλφαριθμητικά, 32 διεθνείς χαρακτήρες
	Μέγεθος χαρακτήρων	5,25 (W) x 9,02 (H) mm
	Μέγεθος κελύδας (X x Y)	0.86 x 1.05 χιλιοστά
	Λήψη χαρακτήρων	9 χαρακτήρες
	Διάσταση πίνακα	220 (W) x 45 (ύ) x 125 (H) mm
	Διάσταση πόλου	Ανά μήκος στήριξης: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Βασική διάσταση	205 (W) x 106 (ύ) x 33 (H) mm
	Οπτική γωνία	Μέγιστη. 90°
	Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστη. 355°
Βάρος	Περίπου. 980 γραμμάρια	
Λειτουργία εντολών	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Υποστήριξη γλωσσών	ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΔΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΣΛΑΒΙΚΟΣ, ΡΩΣΙΑ, Πορτογαλικά, Καναδικό γαλλικό, σκανδιναβικός, τουρκικός, Ελληνικά, Δυτικοευρωπαϊκά Λατινικά	
Διεπαφή	RS-232 (σειριακό) / USB	
Σύνδεση	Ποσοστό μετάδοσης	Άμεση σύνδεση 9600 ή 19.200bps
Αξιοπιστία	MTBF	30.000 ώρες
Εξουσία	Κατανάλωση	5 ~ 24 VDC
Ασφάλεια	Πρότυπα EMC	FCC, CE
	Πρότυπα ασφαλείας	

