

# Λοταρία πώλησης σούπερ μάρκετ εστιατόριο τραπεζικών συναλλαγών χαμηλού κόστους στιβαρό all-in-one με διπλή οθόνη windows 10 pos terminal

(M/N:POS-1520)

OCOM1520 ευρεία οθόνη POSTο τερματικό έχει βάση από κράμα αλουμινίου, Διαθέτει CPU Intel Celeron και Intel core I σειράς για επιλογή , είναι εύκολη η πρόσβαση στη θύρα IO για εξωτερικές συσκευές όπως θερμικός εκτυπωτής, εκτυπωτής ετικετών, φορητός δίσκος USB. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το οπισθόφυλλο.

## Χαρακτηριστικά:

- Ολοκαίνουργια οθόνη LCD 15,6 ιντσών BOE.
- Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.
- Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσες πιτσιλιές νερού.
- Παχεία και σταθερή βάση αλουμινίου.
- Η διαχείριση καλωδίων κάνει το ταμείο πιο τακτοποιημένο.
- Η προβολή πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR είναι δεσμευμένες για επιλογή.

## Προσδιορισμός

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο             | POS-1520                                                                  |
| Όνομα               | Τερματικό θέσης οθόνης αφής 15,6 ιντσών των Windows                       |
| Στέγαση             | Πλαστικό σώμα μηχανής ABS με βάση από κράμα αλουμινίου                    |
| Χρώμα               | ολόκληρο το σώμα της μηχανής σε μαύρο χρώμα                               |
| Απεικόνιση          |                                                                           |
| Κύρια οθόνη         | Οθόνη αφής 15,6 ιντσών                                                    |
| Ανάλυση             | 1366*768                                                                  |
| Λάμψη               | 250cd/ <sup>m2</sup>                                                      |
| Γωνία θέασης        | Horizon: 150; Κάθετη: 140                                                 |
| Οθόνη αφής          | Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G                               |
| Υπο-οθόνη           | Οθόνη 13,3 ιντσών, λειτουργία αφής W ή W/o, ανάλυση 1366*768              |
| Εμφάνιση πελάτη     | 2*20 VFD ή 2*20 LCD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή             |
| Εκτέλεση            |                                                                           |
| Μητρική πλακέτα     | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ή CPU Intel core I3 / I5 για επιλογή |
| Μνήμη συστήματος    | 1*Υποδοχή SO-DIMM DDR3 , 4 GB DDR3L / 1333 MHZ, 8 GB για επιλογή          |
| Συσκευή αποθήκευσης | Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB                                   |
| Ήχος                | Επί του Real Tek ALC662                                                   |

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN                        | 10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan<br>ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI |
| Λειτουργικό σύστημα        | Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux                                                                      |
| <b>Συνδεσιμότητα</b>       |                                                                                                                |
| Εξωτερική θύρα I/O (J1900) | Διακόπτης τροφοδοσίας*1, 12V DC σε Jack*1                                                                      |
|                            | LAN: RJ-45*1                                                                                                   |
|                            | USB *6                                                                                                         |
|                            | COM(RS232) * 1, Μπορεί να επεκταθεί περισσότερες θύρες RS232 για επιλογή                                       |
|                            | VGA(15Pin D-sub)*1                                                                                             |
|                            | Έξοδος ήχου*1, είσοδος μικροφώνου*1                                                                            |
| <b>Επιλογές</b>            |                                                                                                                |
| MSR                        | προαιρετικό πλαϊνό MSR                                                                                         |
| <b>Πακέτο</b>              |                                                                                                                |
| Βάρος                      | Καθαρό 4,0 Kg, Μικτό 6,0 Kg                                                                                    |
| Συσκευασία με αφρό μέσα    | 460*295*415 χλστ                                                                                               |
| <b>περιβάλλον</b>          |                                                                                                                |
| Θερμοκρασία λειτουργίας    | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου                                                                                       |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης    | -1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου                                                                                    |
| Υγρασία εργασίας           | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                       |
| Υγρασία αποθήκευσης        | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                       |
| <b>αξεσουάρ</b>            |                                                                                                                |
| Μετασχηματιστής ρεύματος   | Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A                                 |
| Καλώδιο ρεύματος           | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ                                                       |



































