

Οθόνη αφής με οθόνη αφής 17 ιντσών (Μοντέλο Νο: TM1701)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- * Υψηλή ανάλυση: Υποστήριξη 1280 * 1024;
- * Πίνακας LCD κατηγορίας A,
- * Διάρκεια ζωής: 50 εκατομμύρια αφής.

Προσδιορισμός:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Μέγεθος οθόνης LCD | 17 " |
| Αναλογία απεικόνισης | 4: 3 |
| Ανάλυση | 1280 * 1024 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.264 |
| Ενεργός χώρος (mm) | 337,9 * 270,3 |
| Αριθμός χρωμάτων | 16.2M |
| Λόγος αντίθεσης | 700/1 |
| Λάμψη | 300cd / m ² |
| Οπτική γωνία | 150/135 |
| Χρόνος απόκρισης | 8ms |
| Οθόνη αφής | 17 ", 5-καλώδιο |
| Εξωτερική διάσταση | 294.5mm * 366mm |
| περιοχή προβολής | 240mm * 324mm |
| Ενεργός χώρος | 240mm * 324mm |
| Επιφανειακή σκληρότητα | 3H |
| Οπτική σαφήνεια | 80 +% |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ° -60 ° C |
| Δοκιμές αντοχής στις δοκιμές | Πάνω από 10 εκατομμύρια |
| Τάση λειτουργίας | DC5V |
| Αντίσταση | 200Ω ~ 900Ω |
| Γραμμικότητα | 1.50% |
| Επιφάνεια πρόσοψης | Αντιολισθητική επίστρωση, επίστρωση λάμψης |
| Πάχος ταινίας | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Πάχος γυαλιού | 0.7mm, 1.1mm, 1.8mm |
| Πίεση λειτουργίας | 20 ~ 150g |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 ° -80 ° C |
| Μήνυμα θορύβου | 5m sec ~ 15m δευτ |
| Λειτουργικό ρεύμα | 5mA ~ 25mA |
| Υγρασία | <95% |
| Αντίσταση απομόνωσης | 20 + MΩ @ DC25V |
| Στεγανό εναντίον | σκόνη, νερό, λάδι, στατική |

