76MM Dot Matrix Printer με χειροκίνητο κόπτη

(Μοντέλο αρ. OCPP -762)

Χαρακτηριστικά:

1. Εκτυπωτής λήψης κουκκίδων επιτάχυνσης 76MM.
2. Υποστηρίξτε το συρτάρι με μετρητά.
3. Συμβατό με το EPSON.
4. Με τη λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σημείου.
5. Πολλαπλές διαθέσιμες διεπαφές: Serial / parallel / USB;
6. Εύκολη λειτουργία και κομψή εμφάνιση.

Προδιαγραφές:

| | |
|---|---|
| Μέθοδος εκτύπωσης | 9 ακίδων σειριακό τετράγωνο πίνακα |
| Εκτύπωση γραμματοσειράς | ΦΩΝΗ A: 33 ή 35; FONT B: 40 ή 42 |
| Χωρητικότητα στήλης | 400dots |
| Μέγεθος χαρακτήρων | ANK, γραμματοσειρά A: 9 * 9dots, γραμματοσειρά B: 7 * 9dots απλοποιημένα κινέζικα,<br>παραδοσιακά κινέζικα: 16 * 16 κουτιά |
| Σετ χαρακτήρα | Αγοραστής επιλογή |
| Χαρακτήρας ανά γραμμή | 400dots |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 4,5 γραμμές / δευτερόλεπτο |
| Λήψη buffer | Επιλέξιμο ως 45 byte ή<br>4k byte χρησιμοποιώντας διακόπτες Dip |
| Πλάτος χαρτιού | 75,5 ± 0,5 mm |
| Δυνατότητα αντιγραφής | Ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα |
| Ταινία | ERC-39 |
| MCBF (διάρκεια ζωής) | 10.000.000 γραμμές |
| Οδηγός | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | 32 bit |
| Περιβάλλον αποθήκευσης | Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° c) υγρασία (10 ~ 90%) |
| Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία (0 ~ 50 ° C) υγρασία (10 ~ 90%) |
| Διάσταση | 215X135X105 χιλιοστά |
| Μεικτό βάρος | 3. 5KG |
| κόπτης | Χειροκίνητος κόπτης |
| Αισθητήρας τελικού χαρτιού | Ναί |
| Πάχος χαρτιού | 0,06-0,08 mm |
| Ρολό χαρτιού | 75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm |
| Διεπαφή | Serial / USB / LAN |

| | |
|---|---|
| Εντολή | Συμβατό με το EPSON |
| Έλεγχος μετρητών συρταριού | DC 12-24V / 1A |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC24V / 2,5A |

Σημειώσεις: Χρησιμοποιεί μια αξιόπιστη ιαπωνική κεφαλή εκτύπωσης (SEIKO F347) με διάρκεια ζωής άνω των 10.000.000 γραμμών

Διαφορετικά μέρη:

3 διεπαφές για την επιλογή:

Διαθέσιμο βύσμα τροφοδοσίας

Λεπτομέρειες πακεταρίσματος

Single Carton Box