

Χονδρικό CCD Scanner Κωδικός Reader Barcode

(Διαμορφώστε το αριθ .: OCBs-C004)

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

Φως σχεδιασμός, εύκαμπτο γραμμικό?

Εύκολη λειτουργία?

1,2 μέτρα ελεύθερο προστάσις από πτώση?

Σούπερ αποκωδικοποίηση (32 bit επεξεργαστή)?

Υποστηρίζει PDF417?

Διπλό χρώμα LED φώτα, καλό για εργασία σε θορυβώδες περιβάλλον?

Πολλαπλές λειτουργίες σάρωσης (δοκιμή, σκανδάλη, flash, συνεχής), κατάλληλα για διαφορετικές χρήσεις του περιβάλλοντος.

Παράμετροι:

| | |
|----------------------------------|--|
| Οπτικό σύστημα | 2500 Pixel CCD αισθητήρα |
| Ταχύτητα σάρωσης | 200 φορές ανά δευτερόλεπτο |
| Πηγή φωτός | ΚΟΚΚΙΝΟ LED (μήκος κύματος 630 ~ 660nm) |
| Ψήφισμα | 0,1 χιλιοστών (4 mil) |
| Αντίθεση πυκνότητας | 30% ή περισσότερο |
| Γωνία Ανάγνωση | 43 ° |
| Πλάτος Barcode | Έως 110 χιλιοστά (PCS90%) |
| Απόσταση σάρωσης | 4εκ: 0 ~ 12 χιλιοστά (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30 χιλιοστά (PCS = 90%) |
| | 10.5mil: 0 ~ 115 χιλιοστά (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 χιλιοστά (PCS90%) |
| | 40mil: 0 ~ 240 χιλιοστά (PCS-90%) |
| Διασύνδεση | Πληκτρολόγιο Σφήνα, RS232, USB για την επιλογή |
| Τύπος Αποκωδικοποίηση | Κωδικός 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Όλος ο κώδικας UPC / EAN / IAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Ενδιάμεση 2 από 5, STD 2 από 5, Βιομηχανική 2 από 5, μήτρα 2 από 5, κινέζικα Γραμματόσημα Κώδικα, IATA, MSI / PLESSY, Ιταλικά Επιλογή αποκωδικοποιήσιμα, Κώδικας Φαρμακευτικής, Βιομηχανική 2 από 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, PDF417 |
| Δυναμικό | 4.5V ~ 5.25V DC ± 5% |
| Αναμονής ρεύμα | 20 ~ 30mA |
| Ρεύμα λειτουργίας | 125mA |
| Φωτισμού περιβάλλοντος αντίσταση | 10000 Lux max. (Φθορισμός) 5000 Lux max. (Sunlight) |
| Αντι δόνηση | Μπορεί να αντέξει ελεύθερη πτώση από ύψος 1,2 μέτρα στο έδαφος τσιμέντου |
| Εγγύηση | 1 Έτος |
| Βιομηχανική βαθμού | IP30 |
| Υλικό | ABS, UL94UO |
| Μήκος καλωδίου | 2m |
| Καθαρό βάρος | 0.17Kg |
| Μικτό βάρος | 0.22kg |