

# Τα Windows 10 κωδικοί QR θερμικό εκτυπωτή παραλαβή 3 ιντσών συμβολική pos 80 θερμικό εκτυπωτή download οδηγού

(Μοντέλο NO .: OCPP -80V)

## Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη πολλαπλών barcode 1D και τον κωδικό QR, PDF417 εκτύπωση.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή

200 χιλιοστά / s ταχύτητα εκτύπωσης

Υποστήριξη προστασίας της κεφαλής εκτύπωσης υπερθέρμανση

100M θύρα Ethernet, εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

256KB NV αποθήκευσης Logo και μνήμη buffer 128KB.

Υποστήριξη IAP σε απευθείας σύνδεση αναβάθμιση

Συμβατό με οδηγό O POS / J POS.

100 χλμ κεφαλή του εκτυπωτή μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εντολή	ESC / POS
Ανάλυση	576dots / γραμμή ή 512dots / γραμμής
Εκτύπωση Πλάτος	Max = 72 χιλιοστά
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβή
Διεπαφή	USB ή USB + LAN (URL ή BT WIFI ανάγκη προσαρμοσμένο)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 χιλιοστά / s
πλάτος χαρτιού	80 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χιλιοστών
Χαρτί Cut	Εγχειρίδιο δάκρυ και Auto-κόπτης
μνήμη εισόδου	256kbytes
NV Flash	128kbytes (Single 64KB USB)
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12 * 24 (πρότυπο), γραμματοσειρά B: 9 * 17
κινέζικα	24x24dots GB18030, BIG5
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη

Ορίζονται από το χρήστη γλώσσα	PC347 (πρότυπο Ευρώπης), Κατάκανα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Canadian-Γαλλικά), PC865 (Nordic), Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2) , PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251) κλπ.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128
2D	κώδικα QR, PDF417 (δεν Single USB αυτή η λειτουργία)
Εκτύπωση διάρκεια ζωής της κεφαλής	100 KM
ζωή Cutter	1 εκατομμύριο
διαχωριστή χαρτιού	Προαιρετικός
Αισθητήρες	Χαρτί, κάλυμμα ανοιχτό, κόπτης εμπλοκή, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευσης (Προαιρετικό)
Εισαγωγή	100V-240V AC 50 / 60Hz
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A
Κατάσταση εργασίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Αποθήκευση Κατάσταση	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
αξεσουάρ	καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός δύναμη, ρολό χαρτί, CD, οδηγίες, (πρότυπο) διαχωριστή χαρτιού (προαιρετικό)
Διαστάσεις	190.16 (D) x140 (W) x134.64 (H) mm
Καθαρό βάρος	1kg
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, iOS





