

Windows J1900 android όλα σε ένα τερματικό σταθμό με προαιρετικό NFC

(M / N: POδ-B12 / B12-A)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 υψηλής πυκνότητας 2.0GHz υψηλής διαμόρφωσης CPU για συστήματα Windows

μεγάλο 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

μεγάλο 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

μεγάλο Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής

μεγάλο Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm (Προαιρετικό)

μεγάλο Ενσωματωμένος αναγνώστης MSR RFID (Προαιρετικό)

μεγάλο Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

μεγάλο Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφέσκατάστημα, αρτοποιείο και κέικ

μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο καισιμείο πωλήσεων για λαχειοφόρο εισιτήριο

μεγάλο Εμπορική: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόναπροβολή:



Παράμετρος:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Μοντέλο | POS-B12 / POS-B12-A |
| Κύριος Πλαίσιο1 | Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz (Windows) |
| Κύριος Boardrow | 2,0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής (Android) |
| OSOW | Windows7 (Beta) |
| OS@ | Android 5.1 |
| Μνήμη1 | 2GB RAM 32GB SSD (Windows) |
| Memoryrow | 2GB ROM 8GB (Android) |
| Αφή Οθόνη | Πολυάριθμη χωρητική επαφή |
| Οθόνη Μέγεθος | Κύρια οθόνη 12 ιντσών, οθόνη αντιγραφής 12 ιντσών |
| Χρώμα | Μαύρος ή Λευκό |
| Εκτυπωτής | 58mm μεγάλο θερμικό εκτυπωτή με γρανάζια ή θερμικό εκτυπωτή 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό) |
| Θύρα I / O(□J1900), | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1(προαιρετικός), |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής) |
| | DB9 Θύρα RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό) |
| I / O Λιμάνι(□A83T) | RJ11 * 1 (Προαιρετικά) |
| | Υποδοχή TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής) |
| | USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό) |
| | DB9 θύρα RS232 * 1 |
| | Ήχος * 1 |
| Θύρα USB OTG * 1 | |
| Λειτουργικός θερμοκρασία | 0 °C έως 40 °C |
| Άλλα Λειτουργία (Android) | Bluetooth, WIFI |
| Προαιρετικός αντικειμένων (Windows) | Οθόνη LCD VFD, RFID, MSR κάμερα, 3G, παράλληλη θύρα DB25, θύρα RS232 DB9 * 3 Άλλη οθόνη μεγέθους |

| | |
|------------------------------------|---|
| Προαιρετικός αντικείμενα (Android) | 3G, φωτογραφική μηχανή 4G, οθόνη LCD VFD, RFID,MSR,Άλλη οθόνη μεγέθους |
| Αποθήκευση θερμοκρασία | -20 °C έως 60 °C |
| Συσκευασία διάσταση | 46 * 43 * 51cm |
| Εξουσία προσαρμογέας | 110-240V / 50-60HZ Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος 12 / 24V ανάλογα με τον εκτυπωτή |

android όλα σε μία θέση, όλα σε ένα τερματικό σταθμό, τοποθετήστε όλα σε ένα